

嘉峪关市西门子PLC模块代理商

产品名称	嘉峪关市西门子PLC模块代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 服务优势:售后支持
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司，嘉峪关市西门子PLC模块代理商，是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277MP377,SIEMENS 交、直传动装置

5、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

7、SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

嘉峪关市西门子PLC模块代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商

6SL3210-5BE13-7UV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 0.37 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x150x146 (宽x高)

6SL3210-5BE15-5CV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 0.55 kW 有 60 秒 150 % 过载 集成过滤器 C3 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x150x146 (宽x高)

6SL3210-5BE15-5UV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 0.55 kW 有 60 秒 150 %

过载 未过滤 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x150x146（宽x高

6SL3210-5BE17-5CV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 0.75 kW 有 60 秒 150 % 过载 集成过滤器 C3 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x150x146（宽x高

6SL3210-5BE17-5UV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 0.75 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x150x146（宽x高

6SL3210-5BE21-1CV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 1.1 kW 有 60 秒 150 % 过载 集成过滤器 C3 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x166x146（宽x高

6SL3210-5BE21-1UV0

SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 1.1 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸：尺寸A 90x166x146（宽x高