

三相460v变380v出口马来西亚变压器 SG-40KVA卓尔凡电源

产品名称	三相460v变380v出口马来西亚变压器 SG-40KVA卓尔凡电源
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

460v变380v，出口马来西亚变压器，三相变压器厂家，供应出口变压器

变压器的主要作用是改变电压等级

容量	1KVA-3000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压 ± 10%波动	绝缘电阻	DC 500V 100M
输出电压	负载范围内额定电压 ± 2-3	绝缘等级	F级
频率	50Hz/60Hz	环境温度	—15 ° C--+45 ° C
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电流	温升	< 100K
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db

说明：

- 1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、是否带机箱；
- 2.机箱散热方式及是否有特殊要求；
- 3.变压器外形尺寸及重量仅供参考，以实际产品为准。

技术参数 相数 单相 三相 容量 0.25kva-300kva 5kva-3000kva 输入电压 1 220v/110v
1 C /3 220v/380v/480v/440v/415v 输出电压 根据用户需求订制各种电压 输出电压准确性 ± 1% 电压变动率
1.5% 输出波形失真度 无失真（与输入波形比较） 绝缘等级 f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）

工作效率 自耦式 99% 感应式（隔离式） 97% 适用频率 50/60hz 联接方式
y/ 任益组合（自耦/隔离变压器） 过载能力 允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载） 噪声
35db（一公尺内） 温升 60 绝缘电阻 150m 抗电强度 3000vac/1min 设计寿命 20年 工作环境
温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露 工作场所 无腐蚀性气体及导电粉尘 安规标准
产品符合vde0550、jb5555、gb226等 冷却方式 干式风冷 备货情况
10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

干式变压器内部材料： 1、内部绝缘方式采用H级绝缘，美国Dopont耐高温Nomex绝缘材料，耐热系数高，安全性能强。
2、内部材料采用优质0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线，损耗低，效率高。
3、设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。 4、多种型号，规格，多种容量，电压可供选择。选用
冷轧绕无取向切割铁芯，采用优质绝缘板作骨架，综合性能好。