

进口电动套筒调节阀 参数规格 德国克莱KLAY

产品名称	进口电动套筒调节阀 参数规格 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国克莱 名称:电动套筒调节阀 连接方式:法兰连接
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层(住所)
联系电话	15000587199

产品详情

克莱KLAY电动套筒调节阀

由dkz型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220v电源为动力,接受0~10ma或4~20ma直流信号,自动地控制调节阀开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。该产品具有比双座阀大的流量系数,且允许压差大,稳定性好,工作时不易产生振动,适用性强等优点,广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。特点:
阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。

可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。

电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。

调节切断型采用软密封结构阀芯,达vi级泄漏标准(零泄漏)。

伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。

电动操作器有多种形式,可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc。(注:信号线请使用屏蔽线)

电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。

主要零件材料:

阀体:zg230~450、zg1cr18ni9ti zg0cr18ni12mo2ti或根据用户需求定制

使用温度:常温型-40 ~+250 ;热片型:-40 ~+450

规格口径:dn25-dn300mm

公称压力:1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32mpa或ansi、1500、2500lb

流量特性:直线、等百分比

作用方式:电开式、电关式

输入信号:0~10ma4~20madc

基本误差% ± 5

泄漏量 0.01% × 阀额定容量

额定流量系数误差% ± 10

供电电源:ac220、ac380v或根据用户需求定制

电动套筒订货须知

1.产品型号与名称

2.公称通径dn(mm)

3.公称压力

4.流量特性

5.阀体材质

6.额定流量系数

7.介质种类和温度范围

8.阀前后压力(压差)

9.电源电压和控制信号

10.其它特殊要求