

聚酯人字输送带 花纹橡胶输送带厂家

产品名称	聚酯人字输送带 花纹橡胶输送带厂家
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

青岛海顺德橡胶有限公司生产的橡胶产品多样化，主要包括：棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带，钢丝绳芯输送带，斗提机钢丝绳提升带，大倾角波状挡边输送带，电子称裙边带，花纹输送带，抽油机专用皮带，耐高温800度以内金属网芯输送带，耐灼烧钢网带，各种特殊要求的耐寒、耐高温、耐烧灼、耐酸碱、耐油、抗撕裂、阻燃、难燃橡胶输送带，橡胶垫板以及钢丝绳胶带专用合金接头夹具等输送带专用配件。产品广销于国内冶金、煤炭、水泥、交通、电力、建材、化工、输送机械行业

花纹输送带的品种也是复杂多样，其中人字形输送带、条状花纹输送带、粒状花纹输送带、扇形花纹输送带的使用比较普遍，当然，这几种花纹输送带也有些区别，下面铭成给大家介绍下这几种花纹输送带的特点及用途：

- 1、人字型花纹输送带的特点：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可以是开口也可以是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。用途上适用于 40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。
- 2、条状花纹输送带的特点：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。用途上适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。
- 3、粒状、麻点花纹输送带的特点：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或菱形和布纹形。用途上凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。
- 4、扇形花纹输送带的特点：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途上适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。

花纹输送带的品种：根据覆盖性能不同分为普通、耐油、耐酸碱、耐热等。

形式：鱼骨花纹、U型花纹、人字型花纹、圆柱型花纹等。

带宽：300mm-2200mm

花纹高：5、10、15、20、25、30（mm）。

花纹间距：125、200、250、330、400、500（mm）。

特点：倾角 $0 - 45^\circ$ 防止物料下滑，提高输送能力。