

打拔桩机 沉桩机工程 拔桩机

产品名称	打拔桩机 沉桩机工程 拔桩机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:VH200 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

在振动打桩机的使用环节中，设备的维护管理工作是尤为重要的，因维护保养任务繁琐或为缩短施工进程而简化准备工作是很不明智的，长此以往必将导致设备的机械能动力下降，大大缩短使用寿命，降低了工程的效率与质量，无法获得更大的经济效益，影响尤为重大。

振动打桩机的优点;

- 1、操作简单 控制灵活;
- 2、作业安静 保养容易;
- 3、设计精密 性能超群;
- 4、速度快捷 节省工时;
- 5、结构坚固 做工细致 ;
- 6、振动频率可借由电磁开关合流二段加速操作 (根据客户选配);
- 7、可自动回转夹放工件。

五、 泥浆检控

旋挖钻机成孔一般使用优质膨润土配制泥浆护壁。泥浆质量的好坏，是成孔成功与否的关键。

旋挖钻孔泥浆主要指标控制如下：

(1) 比重：1.05-1.3

(2) 黏度：18-22s

(3) 含砂率：<4%

(4) 胶体率：>90

(5) pH值：8-10

泥浆质量差，易产生塌孔或缩径;泥浆粘稠度大，

容易在钢筋上沉积黏附，导致钢筋与混凝土握裹力降低;泥浆比重过大，使得混凝土水下灌注阻力增大，降低混凝土的扩散半径，桩身质量不能保证，而且桩的侧摩阻力难以发挥。

因此在施工中必须按规范要求制备泥浆，严格控制泥浆的质量。

泥浆的制备一般按如下配比：

水：膨润土(质量比)=100：8或水：CMC(质量比)=1000：(1-1.5).

同时根据地质的不同，可加入适量外加剂。比如：

流塑层加少量重晶石，增加泥浆比重；

粗砂及砂、卵石层加少量纸浆、棉籽、锯木屑等，可有效封堵渗漏途径，减少泥浆漏失。

泥浆的配比不是一成不变的，将个钻孔作为试验孔，针对不同地质通过试配，得出合适的配合比，用于指导后续施工，从而确保成孔质量。