

乐博镀锌刀片刺绳厂家供应隔离刀片刺绳围墙学校小区防盗网

产品名称	乐博镀锌刀片刺绳厂家供应隔离刀片刺绳围墙学校小区防盗网
公司名称	太原市万柏林区冀发五金丝网经销部
价格	46.00/件
规格参数	品牌/厂家::乐博 刀片丝材料:镀锌丝, 不锈钢丝 产地:河北安平
公司地址	万柏林区普国汽配城东大门1号
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

乐博镀锌刀片刺绳厂家供应隔离刀片刺绳围墙学校小区防盗网

铁路刺丝滚笼适用于新建铁路工程，在建铁路工程和既有铁路改造工程。

铁路刺丝滚笼新建铁路时速200公里以上，采用2.2米高度钢筋混凝土防护栅栏 + 0.5米刺丝滚笼，设计时速200公里以下铁路，一般地段采用1.8米高度钢筋混凝土防护栅栏 + 0.5米刺丝滚笼，刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120°用铁丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm，刺丝滚笼下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05米。

立柱支架采用50mmx30mm,壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm,厚度4.5mm，长度分别为246mm和428mm的两块Q235钢板焊接制作，矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm的 5mm钢筋制作，加密支架采用50mmx30mm壁厚2mmQ235矩形钢管制作。纵向拉筋、冷拔钢丝、支架抱箍、支架等均需要热镀锌处理，镀锌量270克/m²

刺丝滚笼安装看似简单，并且在采购时，商家也会说没有就是含量，的确，新建铁路防护栅栏安装刺丝滚笼时，刺丝滚笼与防护栅栏采用纵向拉筋和支架连接，跨度为3米的防护栅栏中部设置一处加密支架，立柱支架采用50mmx30mm壁厚2mmQ235矩形钢管，而连接纵向拉筋和刺丝滚笼的卡子，就需要安装工具来进行，即一卡钳，卡钳纯属纯手工铁打制，（只有我们安平有的）钳口和连接用的卡子吻合，所以，请您在采购的过程当中，一定要购买安装工具的，否则，货物到了，工地还是无法进行安装的，当然了，您要是采购量大的话，我们还会免费赠送你几把的

刺丝滚笼、高铁刺丝滚笼、铁路刺丝滚笼等都是按照铁路通线参考图纸2012-8001的技术要求进行生产、销售与安装的刺丝滚笼是近年来铁路新兴的一种防护用品，刺丝滚笼由刺丝连接卡扣于固定在支架上的纵向拉筋相连，纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其它跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。对于

已安装金属网片的防护栅栏，刺丝滚笼直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。

刺丝滚笼厂家—安平县乐博丝网制品有限公司是一家生产铁路防护网的制造商，深受中铁单位喜欢，严控产品质量关，为高铁的顺利运行保驾护航