

一体化小型净化水处理设备厂家

产品名称	一体化小型净化水处理设备厂家
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13400.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:污水处理设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

一体化小型净化水处理设备厂家

农村污水净化池适用于没有集中污水处理厂的中小城市、农村集镇、豆制品加工作坊、农村养殖农户和不能与污水处理厂并网的市郊的生活污水处理厂等。使用该工艺来处理农村污水，投资少，不用的专项投资；工艺施工简单，农民工经过短期的培训即可上岗；能够明显改善农村的环境卫生状况。由于经过了厌氧处理，可使污泥量减少90%以上，清运污泥的劳动量随之降低，有效地缓解农民的劳动强度，改善劳动环境。污水处理设备是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理体系，充分发挥了厌氧生物滤池、触摸氧化床等生物膜反响用具有的生物密度大、耐污能力强、动力耗费低、操作运转稳定、保护便利的特色，其处理效果显着。污水处理设备厌氧生物滤池的作用原理：1、过滤作用：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物。2、水解作用：厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质。3、吸收作用：厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于自身的生长繁殖一部分以沼气的形式通过U型水封出。4、脱氮作用：将接触氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物质。农村污水经厌氧滤池处理后降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度也降低了后续的接触氧化床的负荷。一种生态式污水净化池，包括化粪池、厌氧池、调节池和生态净化池，其中化粪池的左侧设有进水管，右侧设有出水管，进水管的高度**出水管的高度，厌氧池的左侧设有进水口与化粪池的出水管相连通，厌氧池的右侧设有出水口与调节池相连通，在调节池内设有水位调节机构，生态净化池的下部为滤料介质层，滤料介质层上种植有植物，滤料介质层的上端设有布水管与调节池的出水管道相连通，滤料介质层的底部设有便于滤料介质层空气流通的布气管，滤料介质层的底部设有出水管路。本发明结构简单紧凑，污水处理效果好，可有效降低污水中的SS和一定程度的BOD5、CODcr等指标，并且出水*稳定，成本低，占地面积小。

污水净化池一般情况下，兼氧池是兼具厌氧微生物和好氧微生物的污水净化池。污水处理过程中的流程之一，前后分别经过厌氧沉淀池、曝气池、兼氧池、植物池。**个池子通过微生物的有氧呼吸和无氧呼吸将污水中的有机物分解。溶解氧控制在0.5-1mg/l之间的生化系统。兼氧池，即厌氧微生物与好氧微生物并存的水塘，充分发挥兼氧微生物污水中有机物的作用。水塘中上层为好氧动植物生长的环境，下层为厌氧生物生存，分别作用，其共同作用对污水净化。

污水净化池是采用“多级分流、分级处理、逐段降解”的方法，使农村污水达标排放。污水净化池分为前处理区和后处理区。1、环境保护对污水的处理程度要求;2、污水的水量和水质;3、投资能力。污水处理技术，是采用各种方法将污水中所含有的污染物分离出来，或将污染物转化成无害物质，从而使污水得到净化。前处理区分为厌氧发酵区，由两个或多个串联的沼气池组成，作用是分解污水中的有机物，灭除卵、病原菌等，减少污泥积累；后处理区为好氧过滤区，为折流式生物滤池，主要功能是利用填料固着微生物，进一步降解废水中的有机物、悬浮物等。处理后出水用于农田灌溉或水产养殖等。