

# Parker派克按压连接不锈钢仪表快换接头CPI系列#2M-Q4CY-SSP

产品名称	Parker派克按压连接不锈钢仪表快换接头CPI系列#2M-Q4CY-SSP
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Parker派克 型号:#2M-Q4CY-SSP 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

## 产品详情

Parker派克按压连接不锈钢仪表快换接头CPI系列#2M-Q4CY-SSP

zui大运行压力：3000

阀体尺寸（英寸）：1/4

连接类型：Male NPT

连接螺纹尺寸（英寸）：1/8 - 27

zui大运行压力：3000 psi

zui高运行温度：400 °F

zui低运行温度：-15 °F

真空额定压力：0.05 mm-Hg

阀体材料：不锈钢

密封材料：氟碳化合物

CPI系列快换接头（流体或气体）的额定压力范围为真空至3000psi。

派克的CPI系列快插连接不锈钢快换接头，设计用于工艺、电力和仪器仪表应用。带阀的CPI阴接头，可连接带阀或无阀的CPI阳接头。油口端包括A-Lok和CPI管接头形式，以及隔板式面板安装选型。

技术特点：

尺寸：1/4"、3/8"、1/2"

材料：316不锈钢

油口端：NPT外螺纹、NPT内螺纹、A-Lok管端、CPI管端、Push-Lok软管倒钩

密封选项：氟橡胶、乙烯-丙xi、氯丁橡胶、全氟橡胶

其他阴接头选项包括：隔板式A-Lok、隔板式CPI

市场：

仪器仪表

化工

实验室测试

食品加工

医liao设备

发电

特点/you势：

50毫托或0.05毫米汞柱jue对压力的真空服务

氟橡胶O形圈可兼容许多化学品

积极的阀门止动可免于回流，以实现平稳性能

简便的推拉快插连接

阀导将阀门与阀座对齐以免于泄漏

耐用球锁套筒可确保连接稳定

应用：

实验室设备

控制面板

校准系统

便携式分析仪

气相色谱仪

微污染设备