

# 硬质沥青 辽宁鞍钢 无包装或吨袋包装

产品名称	硬质沥青 辽宁鞍钢 无包装或吨袋包装
公司名称	鞍山福田工业物资有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	产地/厂商:辽宁鞍钢 执行质量标准:GB/T2290 - 94 包装规格:无包装或吨袋包装
公司地址	中国 辽宁 鞍山市铁东区 五一路6甲
联系电话	86-04125573555 13998010622

## 产品详情

产地/厂商	辽宁鞍钢	执行质量标准	GB/T 2290 - 94
包装规格	无包装或吨袋包装	产品等级	优级品

每批出厂产品都附有质量说明书,证书内容包括:供方名称、产品名称、批号、毛重、净重。

硬质沥青技术标准	
1、企业标准	
指标名称	技术条件
软化点(曼特勒法)温度,	105-115
水分,%	1.0
灰分,%	0.3
甲苯不溶物含量,%	15-25
喹啉不溶物含量,%	3-6
结焦值,%	45-65
-树脂含量,%	20-12
技术指标中软化点、灰分为产品保证指标;水分不作质量报废依据,超过规定部分扣量计算;甲苯不溶物、喹啉不溶物、结焦值、-树脂含量仅为参考指标	
2、实际控制水平	

指标名称	技术条件
软化点(曼特勒法)温度,	108
水分, %	0.8
灰分, %	0.1
甲苯不溶物含量, %	约 18-20
喹啉不溶物含量, %	约 03-40
结焦值, %	50左右
-树脂含量, %	约 15-16
该指标为随机抽取某批产品的指标；甲苯不溶物、喹啉不溶物、结焦值、-树脂含量不做出厂质量分析	