

对旋局部通风机 白山泵业

产品名称	对旋局部通风机 白山泵业
公司名称	吉林省白山泵业机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:白山泵业 型号:FBD系列 气流方向:轴流风机
公司地址	浑江区向阳路1号
联系电话	0439-6162257 13843921735

产品详情

品牌	白山泵业	型号	FBD系列
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	类型	通风机
性能	防爆	用途	煤矿通风换气

- 一、适用范围 1、煤矿、矿山井下做局部通风。 2、使用正压柔性风管对在建隧道进行通风换气。
二、性能特点 性能曲线陡、静压高，特别适合长距离送风，返风性能好，两叶轮反转后的风量是正转的 70%，根据风量大小可以开动单级叶轮运转，省电。属于国家推广应用的节能、低噪音的新产品。

设备名称	电机型号	技术参数	外形尺寸	重量
对旋局部通风机 型号规格 fbd 5/5.5 × 2	安装方式 ybf132s1-2 功率5.5 × 2kw	风量130 ~ 230m ³ /min 风压2800 ~ 300pa	长 × 宽 × 高 1410 × 660 × 920	400
对旋局部通风机 fbd 5/7.5 × 2	ybf132s2-2 功率7.5 × 2kw	风量160 ~ 260m ³ /min 风压2900 ~ 400pa	长 × 宽 × 高 1610 × 660 × 920	430
对旋局部通风机 fbd 5/11 × 2	ybf160m1-2 功率7.5 × 2kw	风量200 ~ 400m ³ /min 风压4000 ~ 610pa	长 × 宽 × 高 2350 × 720 × 960	630
对旋局部通风机 fbd 5.6/15 × 2	ybf160m2-2 功率15 × 2kw	风量300 ~ 400m ³ /min 风压4250 ~ 950pa	长 × 宽 × 高 2470 × 770 × 980	700
对旋局部通风机 fbd 6/18.5 × 2	ybf160l-2 功率18.5 × 2kw	风量340 ~ 480m ³ /min 风压4300 ~ 600pa	长 × 宽 × 高 2815 × 828 × 878	750

对旋局部通风机 fbd 6.3/22 × 2	ybf180m-2 功率22 × 2kw	风量350 ~ 530m ³ /min 风压5200 ~ 800pa	长 × 宽 × 高 2925 × 820 × 878	800
对旋局部通风机 fbd 6.3/30 × 2	ybf200l1-2 功率30 × 2kw	风量370 ~ 540m ³ /min 风压5800 ~ 800pa	长 × 宽 × 高 3015 × 828 × 878	850