

丽水美标方管SHS6x6x5/16

产品名称	丽水美标方管SHS6x6x5/16
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6110.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 材质:A500GR.B 产地:国产、进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

丽水美标方管SHS6x6x5/16美标方管：” 5.5条规定：“ 法兰连接时，焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接，” 这里各条文都用了“ 应 ” 字，并将沟槽式管接头连接方式由明装扩展到了埋地。《全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水分册》（23年版）第7.5.2条规定：消防给水管道“ 系统中管径 DN8mm时，采用螺纹连接，管径 > DN8mm时，可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小，便于维修，是目前较佳的连接方式。” 从以上法规性文件里有关卡箍连接的条文中，我们不难看出，随着年代的后移，规范及技术措施越发向卡箍连接技术倾斜，措词也从“ 可 ” 变为“ 应 ”，从只能“ 明设 ” 过渡到即可以明设也可以“ 埋设 ”。美标方矩管尺寸表：80*80*6.0 13.9 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产90*90*3.0 8.01 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*2.0 1.68 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*2.5 2.14 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*1.5 1.06 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*2.0 1.43 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*3.0 2.51 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*1.5 1.81 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*2.5 1.74 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*3.0 2.04 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*2.0 2.31 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*2.5 2.92 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*2.0 2.93 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*2.5 3.71 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*3.0 3.45 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*4.0 4.46 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*3.0 4.39 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*4.0 5.72 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*5.0 5.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*1.5 2.28 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*5.0 6.97 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*3.0 5.34 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*3.6 7.46 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*5.0 10.11ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*4.0 6.97 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*5.0 8.54 ASTM-A513GRB,C,D America进口/国产70*70*6.3 12.5 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*8 15.30 ASTM-A513GRB,C,D America进口/国产美标矩形管理重表：100*100*3 8.96 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*4.0 12.120*120*6.0 21.3 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*6.3 22.30100*100*5.0 14.8 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*5.0 14.80120*120*8.0 27.9 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*10 34.20100*100*6. 16.19 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*8.0 22.90120*120*12 35.8 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*12.5 41.60100*100*10

27.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*5 18.00140*140*5 21.10 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 140*140*6.3 26.3020*20*2.0 1.12 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 20*20*2.5 1.35150*150*6.3 28.3 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*8.0 35.40140*140*8 32.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 140*140*10 40.40150*150*10 43.60 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*12.5 53.40140*140*12.5 49.5ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*5.0 22.70180*180*8 43.00 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*10 53.00150*150*16 66.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*16 66.40180*180*5 27.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*6.3 34.20200*200*5 30.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*6 35.8180*180*12.5 65.2ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*16 81.40200*200*6.3 38.2 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*8 48.00250*250*8 60.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*10 75.00200*200*10 59.30 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*12.5 73.00400*400*12.5 152 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 400*400*16 192250*250*12.5 92.6ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*16 117.00200*200*16 91.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*6.3 48.10300*300*6.3 57.90ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*8 73.10350*350*8 85.70 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 350*350*10 106.00300*300*10 57.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*8 90.70350*350*12.5 132 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 350*350*16 167.00300*300*12.5 112 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*16 142.00400*400*10 122 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 400*400*12 141.00美标方矩型管：150t转炉一次除尘系统的喷嘴，喷水量比较大、供水压力低，而且喷嘴易堵塞，导致除尘有盲点，除尘效果不好，烟囱时常有冒黄烟、黑烟现象，对周围环境影响很大。另外，由于用水量较大，煤气洗涤的水泵常处在超负荷工作状态，耗能高，效率低。对此进行研究并采取了改进措施。

关键词转炉；一次；除尘；喷嘴1转炉烟囱冒黄烟与黑烟的研究安钢第二炼轧厂通过对转炉炼钢过程中各个环节进行细致的观察，确定烟囱冒黄烟或黑烟主要出现在以下炼钢环节：兑铁水和对废钢期间；转炉出钢和溅渣护炉期间；转炉煤气回收转为放散时的转换过程20s左右。丽水美标方管