

进口美标方形管SHS6*6*3/8

产品名称	进口美标方形管SHS6*6*3/8
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6450.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 材质:A500GR.B 产地:国产、进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

佛山美标矩形管SHS6*6*3/8美标方管：ML35钢的生产按照GB6478-86标准生产，主要用于制造8.8级高强度标准件。首钢提出：ML35冷墩钢屈服强度平均值为380MPa，合格的屈服强度380MPa;ML35冷墩钢抗拉强度的平均值为576MPa，合格的抗拉强度576MPa;ML35冷墩钢断面收缩率的平均值为56%，合格的面缩率56%。首钢和包钢生产ML35冷墩钢采用80吨转炉冶炼。包钢造渣制度是用单渣法，供氧制度定氧压、变枪位，终点控制是拉碳补吹，炉后增碳。美标方矩管尺寸表：80*80*6.0 13.9 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产90*90*3.0 8.01 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*2.0 1.68 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*2.5 2.14 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*1.5 1.06 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*2.0 1.43 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产30*30*3.0 2.51 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*1.5 1.81 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*2.5 1.74 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产25*25*3.0 2.04 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*2.0 2.31 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*2.5 2.92 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*2.0 2.93 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*2.5 3.71 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*3.0 3.45 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*4.0 4.46 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*3.0 4.39 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*4.0 5.72 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产40*40*5.0 5.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*1.5 2.28 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产50*50*5.0 6.97 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*3.0 5.34 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*3.6 7.46 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*5.0 10.11ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*4.0 6.97 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产60*60*5.0 8.54 ASTM-A513GRB,C,D America进口/国产70*70*6.3 12.5 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产70*70*8 15.30 ASTM-A513GRB,C,D America进口/国产美标矩形管理重表：100*100*3 8.96 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*4.0 12.120*120*6.0 21.3 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*6.3 22.30100*100*5.0 14.8 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*5.0 14.80120*120*8.0 27.9 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*10 34.20100*100*6. 16.19 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 100*100*8.0 22.90120*120*12 35.8 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*12.5 41.60100*100*10 27.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 120*120*5 18.00140*140*5 21.10 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 140*140*6.3 26.3020*20*2.0 1.12 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 20*20*2.5

1.35150*150*6.3 28.3 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*8.0 35.40140*140*8 32.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 140*140*10 40.40150*150*10 43.60 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*12.5 53.40140*140*12.5 49.5 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*5.0 22.70180*180*8 43.00 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*10 53.00150*150*16 66.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 150*150*16 66.40180*180*5 27.40 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*6.3 34.20200*200*5 30.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*6 35.8180*180*12.5 65.2 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 180*180*16 81.40200*200*6.3 38.2 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*8 48.00250*250*8 60.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*10 75.00200*200*10 59.30 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 200*200*12.5 73.00400*400*12.5 152 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 400*400*16 192250*250*12.5 92.6 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*16 117.00200*200*16 91.50 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 250*250*6.3 48.10300*300*6.3 57.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*8 73.10350*350*8 85.70 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 350*350*10 106.00300*300*10 57.90 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*8 90.70350*350*12.5 132 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 350*350*16 167.00300*300*12.5 112 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 300*300*16 142.00400*400*10 122 ASTM-A500GRB,C,D America进口/国产 400*400*12 141.00

美标方矩型管：一般强度船体结构用钢一般强度船体结构用钢分为D4个等级，这4个等级的钢材的屈服强度（不小于235N/mm²）和抗拉强度（4~52N/mm²）一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已；高强度船体结构用钢按其屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不同分为F4级。A3D3E3F32的屈服强度不小于315N/mm²，抗拉强度44~57N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A3D3E3F36的屈服强度不小于355N/mm²，抗拉强度49~62N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A4、D4、E4、F4的屈服强度不小于39N/mm²，抗拉强度51~66N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性。佛山美标矩形管