

工字拔桩机 拔除型钢桩

产品名称	工字拔桩机 拔除型钢桩
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

压打桩机施工技术：浇注桩入孔 钢筋笼生产 灌浆管生产 浇注桩清理孔 灌浆管结合下钢筋笼 浇筑桩混凝土后注浆施工。

液压拔桩机的特点：

- 1、 配备合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供强大的动力资源，动力的可靠性。
- 2、 方向采用液压助力装置，轻便转向操作。
- 3、 标配断气刹、四轮刹车。
- 4、 桩机整体车架结构精良，材料采用国标材料，强度高，稳定性好。

五、 泥浆检控

旋挖钻机成孔一般使用优质膨润土配制泥浆护壁。泥浆质量的好坏，是成孔成功与否的关键。

旋挖钻孔泥浆主要指标控制如下：

(1) 比重：1.05-1.3

(2) 黏度：18-22s

(3) 含砂率：<4%

(4) 胶体率：>90

(5) pH值：8-10

泥浆质量差，易产生塌孔或缩径；泥浆粘稠度大，

容易在钢筋上沉积黏附，导致钢筋与混凝土握裹力降低；泥浆比重过大，使得混凝土水下灌注阻力增大，降低混凝土的扩散半径，桩身质量不能保证，而且桩的侧摩阻力难以发挥。

因此在施工中必须按规范要求制备泥浆，严格控制泥浆的质量。

泥浆的制备一般按如下配比：

水：膨润土(质量比)=100：8或水：CMC(质量比)=1000：(1-1.5)。

同时根据地质的不同，可加入适量外加剂。比如：

流塑层加少量重晶石，增加泥浆比重；

粗砂及砂、卵石层加少量纸浆、棉籽、锯木屑等，可有效封堵渗漏途径，减少泥浆

漏失。

泥浆的配比不是一成不变的，将个钻孔作为试验孔，针对不同地质通过试配，得出合适的配合比，用于指导后续施工，从而确保成孔质量。