

供应原厂原包 POM 美国杜邦 1700P *低熔胶黏度,适合特殊成型

产品名称	供应原厂原包 POM 美国杜邦 1700P *低熔胶黏度,适合特殊成型
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:1700P 特性:纯树脂
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

特性备注：聚甲醛，强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。重要参数：密度:1.42 g/cm³缺口冲击强度:123
拉伸强度:68 MPa弯曲模量:2620 MPa硬度:120POM(聚甲醛)111P
NC010/美国杜邦挤出生产厂商：美国杜邦公司重要参数：熔体流动速率:1 g/10min缺口冲击强度:96
断裂伸长率:73 %弯曲强度:2970 MPa热变形温度:110POM(聚甲醛)1700P/美国杜邦生产厂商：美国杜邦公司
特性备注：加工特性：超低熔胶黏度,适合特殊成型，DELIN
1700P有优异的加工成型特性。产品特性：均一的物性，较一般级与DELIN
500稍低。用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。重要参数：成型收缩率:1.8
%缺口冲击强度:59 拉伸强度:70 MPa弯曲强度:103 MPa弯曲模量:3230 MPaPOM(聚甲醛)911P/美国杜邦注
塑其生产厂商：美国杜邦公司特性备注：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELIN
900P有优异的成型特性。产品与DELIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，耐燃
油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变，刚性
等都共聚甲千，综合了用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高
，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。重要参数：密度:1.42 g/cm³吸水率:0.25 %成型收缩率:2.3
%缺口冲击强度:55 拉伸强度:69 MPaPOM(聚甲醛)500/美国杜邦