

# 橡胶线2\*1.0常规生产厂家LED灯饰电源线

产品名称	橡胶线2*1.0常规生产厂家LED灯饰电源线
公司名称	广东省佛山市顺德区汇达丰电线电缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区大良五沙新悦路九号金桥工业城七座之二A
联系电话	0757-22808329 13710582009

## 产品详情

橡胶线又叫软套橡胶线或者橡胶电源线，由于其耐上下温，普遍的应用在各个范畴 产品用途：

适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置,家用电器,电动工具，施工照明和机器内部等要求柔软或移动场所，作电气连接线或布线。 电缆特性 1.电缆长期允许工作温度应不超过65 。

2.电缆具有一定的耐候性和一定的耐油性。适用于户外或接触油污的场合。（耐温零下-40度至90度）

3.电缆具有阻燃性，达到GB/T18380.1-2001单根垂直燃烧要求。

4.电缆在20 时,绝缘线芯间绝缘电阻达50M KM以上。

5.电气设备和工具用电缆,可承受较大机械外力的作用. 产品特性：橡胶很柔软，弹性好，耐寒，耐高温，耐油，耐紫外线，柔韧性好，强度高，这不是一般的塑料线可以比的 公司主要产品

欧规VDE认证: HO5RN-F(芯数2到3芯，0.75平方到1.0平方) H05RR-F(芯数2,3,4,5

芯，0.75平方到2.5平方) H07RN-F(芯数1,2,3,4,5芯,1.0到6.0平方) 美规UL认证:

SJOW SJO SJ SOOW HHHF(芯数2芯,0.75平方1.25平方2.0平方) HPN(芯数2到3芯，

18 AWG，16 AWG,14 AWG) 国标CCC认证: 245 IEC57 ( YZW )，245 IEC53 ( YZ

)，245 IEC66 ( YCW ) 型橡套软线缆。

常规产品现货规格：VDE(H05RN-F、H05RR-F、H07RN-F)/CCC(YZ、YZW)：

1\*0.5mm<sup>2</sup>      3\*0.75mm<sup>2</sup>      4\*0.75mm<sup>2</sup>

2\*0.5mm<sup>2</sup>      3\*1.0mm<sup>2</sup>      4\*1.0mm<sup>2</sup>

2\*0.75mm<sup>2</sup>      3\*1.5mm<sup>2</sup>

2\*1.0mm<sup>2</sup>      3\*2.5mm<sup>2</sup>