

无烟煤滤料吸附性能 抗压强度测试

产品名称	无烟煤滤料吸附性能 抗压强度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

无烟煤滤料检测去哪个机构做更好？无烟煤是一种水处理时使用的滤料，具有截污净化的功能。它被广泛应用于化工、冶金、热电、制yao、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

通常情况下，标准的无烟煤是通过筛选加工而成的，外观光泽度好，抗压耐磨，具有双层或者三层过滤，是一种比较普遍使用的滤料。所以无烟煤滤料检测需要的技术仪器进行检测。

一般无烟煤的密度是多少？无烟煤的煤化程度很高，外观呈黑色或深黑色，光泽度好，硬度也高，比重高达1.41.9。无烟煤密度达到1.4-1.8g/cm³，燃点很高，燃烧持续的时间较长，使用过程是无烟、无火苗的。

为什么要做无烟煤滤料检测？

- 1、使用的无烟煤出现质量问题，找不出原因？
- 2、购买的无烟煤需要确认是否符合标准？
- 3、推销无烟煤或竞标需要一份正规的检测报告？
- 4、无烟煤使用效果不好，无法解决？

5、现有产品需要多方面、准确的性能数据？

无烟煤是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种。在所有的煤品种中，尽管无烟煤的发热量较低，但碳含量较高，杂质含量较少。无烟煤，俗称白煤或红煤。是煤化程度较大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以指甲摩擦不致染污，断口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约6000-6500千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。