

美澳软膜天花 北京 美澳

产品名称	美澳软膜天花 北京 美澳
公司名称	北京明华美澳装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:美澳 规格:1.5、 3.1 (m)
公司地址	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层963室
联系电话	86 010 67916612 13901124411

产品详情

产地	北京	品牌	美澳
规格	1.5、 3.1 (m)	材料	软膜、龙骨、扣边
功能	防火		

美澳软膜拉蓬技术有限公司经营的软膜天花材料,品种齐全,价格优惠.包安装,实行一条龙服务.

美澳软膜天花,柔性天花,拉蓬天花,拉展天花有六大系列的软膜:光面,哑光面,段光面,鲸皮面,孔状面,透光面,适用于不同的空间场合,简洁,自由,流畅.欧洲风格.安装简便,

可以反复撤卸,便宜更换灯管,检修电路,且安装部位无缝隙,美观高雅.

主营产品或服务:供应软膜天花,柔性天花,艺术天花,拉膜天花,拉蓬天花,拉展天花,张拉膜,薄膜天花,光幕天花,喷绘天花.

主营行业:其它未分类,塑料建材,装饰建材,装饰建材代理,建筑图纸,模型设计,特种建材.

2. 对于新建和改建工程,美澳软膜天花,柔性天花,拉蓬天花,拉展天花同样适用,专业安装队可在数小时内完成安装工作,而不需移动室内家具,拆卸工作不涉及。

3. 高分子天花适合任何家居、商业场所,适用于任何类型的灯光,空调及声音、安全系统。。从简单的家居到体育场所和宾馆,高分子天花多

种选择样式能带给你无与伦比的设计效果。

软膜天花,与传统天花有哪些不同呢? 1 规格:软膜度身订做产品,整块最大可做到40平方米只能小块拼装。 2 造型:软膜天花可轻易完成各式各样的艺术造型传统天花不能造型。 3 色彩:软膜天

花任意色彩、任意配色并且不变色传统色彩单一、易变色。 4 变形：软膜天花不会变形，传统天花容易变形。 5 重量：软膜天花220克/m²，传统天花3000克/m² 6 寿命：传统天花>10~15年，传统天花5~8年 7 安装时间：软膜天花每天安装100m²，传统天花3天才能安装100m²。 8 施工损耗：软膜天花度身订做产品，没有损耗。传统天花有损耗。 9 防水防霉：软膜天花被水浸后、不会出现水渍与滋生细菌。传统天花不防水、容易发霉。 10 回收率：软膜天花100%可回收、属环保型产品传统天花不可回收。

软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

- 1.软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
- 2.软膜天花底部处理符合创美时天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。
- 4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。
- 5.软膜软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

立体异型软膜天花的安装步骤：步骤一：

1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4x4cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。(详见施工设计图)附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理。

2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。(详见施工设计图)步骤二：

1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀，然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。(见详见施工设计图)

2.安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

软膜天花的安装细则：

1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。

2.现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。

3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

4.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。

5.安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好

后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。

6.开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把pvc灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。

7.开风口、光管盘口：找到风口气管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。

8.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

美澳软膜天花是根据膜材的型号和天花的造型，以及面积大小等来报价的！！！！