

# PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门

产品名称	PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	型号:PZ973Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973Y、X-10C、PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。

PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门特点:

- 1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4、配有手动,万一供电中断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门电动装置参数:

- 1、电源:AC380V、50HZ。

2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。

3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。

5、环境温度：-20 ~ 40 。

**PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门主要性能参数**

型号	PN	工作压力/ MPa	适用温度/
PZ973H-10C	10~16	1.0~1.6	100
PZ973H-16C			
PZ973F-10P			
PZ973F-16P			
PZ973Y-10P			
PZ973Y-16P			

适用  
纸张  
混合

**PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门产品零部件材料】**

**PZ973H,PZ973F,PZ973Y型电动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料**

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金,聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯,柔性石墨环
PZ973H-16C				
PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		
PZ973Y-16P				

**PZ973H-10C电动插板阀、电动插板门产品外形及结构尺寸(PN10)】**

**PZ973H,PZ973F,PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)**

DN	L	D	D1	D2	H	z × M
50	43	160	125	100	285	4 × M16
65	46	145	120	298		

80	195	135	315	220		
100	52	215	155	365	8 × M16	
125	56	245	210	185	400	230
150	280	240	475	8 × M20		
200	60	335	295	540	360	
250	68	390	350	320	630	12 × M20
300	78	440	368	780		
350	500	460	428	885	16 × M20	
400	102	565	515	482	990	16 × M22
450	114	615	532	1100	20 × M22	530
500	127	670	620	585	1200	
600	154	725	685	1450	20 × M27	600