

LEADER蓄电池CTG2.3-12 12V2.3AH免维护进口电池

产品名称	LEADER蓄电池CTG2.3-12 12V2.3AH免维护进口电池
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEADER 型号:CTG2.3-12 电压/容量:12V2.3AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

LEADER蓄电池CTG2.3-12 12V2.3AH免维护进口电池

典型的UPS代表着单独UPS具备小容积电池(安装于主机箱中)，关掉商业开关电源后供电系统时间较短(满电时仅有数分钟)。

可是，寿命长UPS配置了大空间电池，必须使用别的电池箱安装于UPS电脑主机箱以外。供电系统时间从0.5钟头到8小时不一，依据消费者的需求而组成。也就是说，标准化的UPS就是指放电时长由生产商设置的UPS，即长期性UPS，就是指消费者选择的UPS。

REROS (常州市) UPS不推荐具备纯理性和溶性负载。比如，电动机、中央空调、打印机等。此外，不可以联接半波整流负载。

UPS适用电子计算机等电阻器性负载和电阻性负载、电阻器性负载和微电理性负载。

电池的维护保养

应用一定时间后定期维护，观查外型有没有出现异常，测量各节电池工作电压是不是均值；长期不断电得话，电池会维持充电情况，电池的活性变差。

因而，即便没有关闭电源，UPS也要进行定期放电检测，以维持电池的活性。一般每3个月可进行一次放电检测。做为方式，UPS带负载——甄选为50%之上。

随后，关掉主电源，将UPS放置电池放电情况。

放电延续时间一般为数分钟到几十分钟，在于电池容积。放电后，主电源修复，电池再次充电。

查验电池。

电池有自放电状况。电池长期不应用会损耗动能，必须按时充放电。

技术工程师能通过精确测量电池的开路电压来判定电池的好与坏。以12V电池为例子。

开路电压高过12.5V时，表明电池有80%以上储能技术。开路电压低于12.5V时，请马上充电。

开路电压小于12V时，电池中存放的用电量小于20%，有电池不能使用的危险性。

免维护电池由于有消化吸收锰酸锂电池的软件，因此在正常启动时不会造成汽体。

可是，假如电池因客户错误操作而充电过多，往往会造成汽体。

这时，电池内部结构压力上升，电池附带的压阀被拉开，严重时电池可能膨涨、形变、液漏、裂开。

这种现象能够从外观上分辨。一旦发现这样的事情，请马上拆换电池。

通常情况下，电池每3~6个月充电放电一次，充放电后标准机电池充电时间不能低于10钟头。UPS长期性置放，每3~6个月电池充电一次。电池应用环境条件温度在0~40中间，防止太阳直射，保持干净。一般常温状态，松下密封性免维护铅酸电池蓄电池正常启动时浮球使用寿命为3-5年。

依据原理，ups分成线下和在线。按休闲娱乐而言，可分为基本型或长期型。基本原理上，在线形UPS和备用型UPS的重要区别取决于，备用型UPS只会在有市电的情形下才可以平稳市电，逆变电源不启动，处在待机模式。商业开关电源出现异常时，备用UPS快速转换到逆变电源情况，将电池热传递为交流电流不断向负荷供电系统。

因而，备用UPS在市电逆接时会转换时间，一般低于10ms，但线上UPS接入后逆变电源一直在作业。

因而，备份数据UPS的转换时间低于10ms。