

轻质推拉钢大门 02J611-2轻质推拉钢大门 轻质推拉钢大门厂家-图集制作

产品名称	轻质推拉钢大门 02J611-2轻质推拉钢大门 轻质推拉钢大门厂家-图集制作
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	295.00/平方
规格参数	品牌:联特 型号:02J611-2 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

轻质推拉钢大门 02J611-2轻质推拉钢大门 轻质推拉钢大门厂家-图集制作

面向全国销售：

黑龙江 吉林 辽宁 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北
湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

1、适应于一般工业厂房及辅助建筑物的外开平开门，供通行车辆等出入口使用，未考虑高温、高湿对金属零件有腐蚀及损坏等特殊情况。

2、适用于墙厚240、370，洞口宽度有2100~4800,9个宽度，洞口高度有2400~5400,8个高度，共组合成22个

洞口，均配置了现浇钢筋混凝土门过梁及门槛和悬挑900的雨篷。

运输与安装：

1、门扇运输时：宜在钢板面用方木垫平绑扎，注意保护边缘和板面，避免损坏与变形，防止滑动擦伤、碰撞、重压、脏污和浸蚀。

2、门扇安装时：应先将门扇装入门框内，并及时做好临时定位的安全措施防止门扇倾倒。门扇与门框四周缝隙，应调整合适。门扇必须平直，上下两轴应在同一垂心线上，上下门轴与门框预埋铁件焊牢时，应防止位移变形。上下插销及门闩、拉手的安装位置应准确，经试装后再行焊牢。门扇开启后的定位钩位置由具体工程设计确定，无特殊要求者，按门扇开启角在120度处定位。

门扇及五金零件安装完成后，尚须经过多次的反复开关运转试验，确认全部合格后，才能进行门框、裁口的粉刷和地面斜坡等的施工。

过梁及门框和雨篷的粉刷，如工程设计中无特殊要求者，均用1:2水泥砂浆抹面。所有制作及安装除图注要求外，均按有关工程施工及验收规范办理。

大门可用在车间、库房、实验室、变电所等场所。大门可适用在混凝土、钢结构等墙体上安装。

[大门推拉门](#)

[推拉门铁门](#)

[小区大门升降杆](#)

[二层楼通窗效果图](#)

[高楼窗户为什么不装护栏](#)

[不锈钢推拉大门图片](#)

[院墙不锈钢推拉大门](#)

[住宅楼玻璃幕墙图片](#)

[二层楼玻璃幕墙效果图](#)

[轻质推拉钢大门图集](#)