

C&D西恩迪蓄电池C&D12-65NLBT 12V65AH

产品名称	C&D西恩迪蓄电池C&D12-65NLBT 12V65AH
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:西恩迪 型号:C&D12-65NLBT 电压/容量:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

C&D西恩迪蓄电池C&D12-65NLBT 12V65AH

西恩迪占地108亩，建筑面积 32,000平方米，有雇员560多人。致力于工业用电池的生产，主要产品包括LIBERTY电池、MPS系列、UPS不间断电源系列电池、电信用前端子电池系列等等。西恩迪具有美国21世纪的电池生产线，产品大量出口到欧、美、澳洲及亚太等地。原有品牌DYNASTY大力神广为国内外众多客户所认可。2000年，公司为了在电信、不间断电源、电力等相关行业中取得长足发展，并进一步提升产品优势，将两个原有的品牌“DYNASTY大力神”及“LIBERTY”为LIBERTY。品牌统一后，产品无论从外观设计、内在质量，至售后服务，均与品牌前出品完全保持一致。公司一直致力于遵循高的环境、健康与安全标准，在中国制造业领域环保方面取得了持续的地位，并获得了各项高标准、严要求的资质认证，如ISO9001-2004、ISO 14001-2004、UL、TLC、QC-080000、中国网络接入认证以及国家工业品制造证书等等。

西恩迪取得的成功得益于创新的科技实力、高标准的设计制造水平、高效率的经销渠道以及完善的服务体系。的上海西恩迪蓄电池有限公司朝气蓬勃，为迎接中国和世界飞速发展所带来的机遇做好了准备。

为了确保这些设备在市电或内部断电的情况下仍能运行，一些老站对设备采用了长延时UPS电源。但是，这种做法会带来以下问题。首先，这种UPS电源外形大且不规范，给安装带来了很多麻烦。二是为此配置的电池容量有限。在市电恢复之前，电池放电到终电压时，UPS电源停止，上述设备停止工作，通信结束。三是调度无法收集UPS电源输入、输出电压、电池电压等参数，无法远程控制和管理。通过以上三点可以看出，普通的UPS电源无法满足无人值守站的要求。

SW Power UPS可以避免上述问题。首先，其整体尺寸设计采用标准19英寸机柜，重量仅14公斤左右，轻松安装在RTU或发射机机柜上，与设备集成一体，方便规范；第二，本产品的DC电压为220VDC，与

变电站的DC电压值一致，可利用变电站内的DC电源供电，保证市电异常时的机械安全运行，不受电池容量不足的困扰。此外，从长远看，变电站实行无人管理模式，不仅可以达到裁员增效、节约占地面积的目的，更重要的是可以实现对电量和电气设备状态的采集、控制和调节，实现变电站的正常运行和安全。发生事故时，可实现暂态电量的采集、监测和控制，快速切除故障，完成事故后变电站恢复正常运行操作。为了满足这种要求，必须在调度和集中管理与变电站之间建立现代化的信息网络。

UPS及时提供网络信息和科学决策，实现电力生产管理现代化、科学化、自动化。

SW系列能够满足上述要求。搭载RS-232监视通信接口，可与计算机连接。配合适当的软件，可监控电源自身的操作状态(例如，电池电压、输入输出电压、负载大小等)，并报告异常，电源也可集中远程操作。