

乙二醇 工业级 优级品 99.9 (%)

产品名称	乙二醇 工业级 优级品 99.9 (%)
公司名称	张家港保税区润海化工贸易有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	型号:工业级 产品等级:优级品 含量 :99.9 (%)
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

型号	工业级	产品等级	优级品
含量	99.9 (%)	厂家(产地)	进口
产品名称	乙二醇	密度	1.1155 (g/cm3)
执行质量标准	国标	包装规格	槽车或桶装
CAS	107-21-1		

乙二醇的基本特性

英文名称ethylene glycol,mono ethylene glycol,meg,eg.

别名甘醇

分子式c2h6o2 ;

结构式 : hoch2ch2oh

分子量62.07

熔点-13.2

沸点：197.85

密度相对密度(水=1)1.1155(20)

外观与性状无色、无臭、有甜味、粘稠液体

蒸汽压6.21kpa/20

闪点：111.1

粘度：25.66mpa.s(16)

溶解性与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶,不溶于石油烃及油类.能够溶解氯化锌、氯化钠、碳酸钾、氯化钾、碘化钾、氢氧化钾等无机物.

表面张力：46.49 mn/m (20)

稳定性稳定

燃点：118

化学性质:

由于分子量低,性质活泼,可起酯化/醚化/醇化/氧化/缩醛/脱水等反应。

主要用途

主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂,合成纤维、化妆品等，并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂.

主要生产合成树脂pet，纤维级pet即涤纶纤维，瓶片级pet用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、表面活性剂、乙二醛，也用作防冻剂。

包装和贮运：

用镀锌铁桶包装，每桶100kg或200kg。贮存时应密封，长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。按易燃化学品规定贮运。

公司依托张家港保税区的港口优势，并配有专门的危险品运输车队，长期供应，欢迎电询：13306237878时先生