

# 钢带波纹管

产品名称	钢带波纹管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6250.00/吨
规格参数	海鼎规格:168*8 生产厂家:海鼎钢管 生产规格:规格齐全
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 钢带波纹管

山东海鼎钢管有限公司材料性能。翼缘厚度为40毫米的该H型钢在翼缘1/6宽~1/4宽的部位微观为微细的贝氏体。抗拉试验结果和夏比冲击试验结果显示：该H型钢翼缘1/6部、倒角部和腹部都获得了满足标准的高强度，屈服比低于80%；夏比冲击吸收功为200焦以上，说明新开发的H型钢的母材具有良好的强度和韧性。该H型钢采用CO<sub>2</sub>气体保护焊，在预热温度5℃、湿度60%的环境下，根据JISZ3158标准进行了y坡形焊接裂纹试验，结果显示：在预热温度5℃的环境下，没有焊接裂纹，显示了良好的焊接性能。

钢带波纹管钢带波纹管钢带波纹管

山东海鼎钢管有限公司 我们是一家销售各类钢管的钢管企业。公司位于北方的钢材储备基地，天津北辰区紧临京津高速公路，交通便利环境优美！经过多年的精心运作，公司业务不断扩大，常年销售成都高压给水支管厂、天津高压给水支管厂、湖北大冶高压给水支管厂、包头高压给水支管厂、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、上海宝钢、鞍山高压给水支管厂等等几大钢厂的产品，同时销售日本、德国、美国的主蒸汽管道、高压锅炉管等.15CrMoG主蒸汽管道,12Cr1MoVG主蒸汽管道,1Cr5Mo主蒸汽管道、A106B高压给水支管、Q235、10#、20#、20G、16Mn、ASTM/ASME(SA106B、C).35#、45#、Q345(B.C.D)、27SiMn、L245、40Cr、35CrMo、42CrMo、15GrMoVG、12Cr1MoVG、1Cr5Mo、A335P11、A335P12、A335T22、A335T91、16Mn、16MnDG、执行标准：结构管GB/T8162-2008、流体管GB/T8163-2008、低中压锅炉管GB3087-2008、高压锅炉管GB5310-2008、化肥专用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-2006的高压给水支管，我们本着急客户之所急，想客户之所想的服务宗旨，本着双方互惠互利，薄利多销的经营方针，寻求各省市经营无缝钢的经销商和使用单位，以 优惠的政策、优质的服务供货于您。

主蒸汽管道，高温再热管道，低温再热管道，高压旁路管道，低压旁路管道，高压给水支管，汽动泵出口管道，主蒸汽疏水管道，汽动泵给水再循环管道，主汽弯管，热段弯管，主蒸汽疏水管，再热热段疏水管，低旁阀前疏水管，低旁暖管管道。

本公司郑重承诺，保证质量、保证数量。欢迎新老客户来人来电前来洽谈业务。 本公司常年

可定做卷制各种材质大口径厚壁焊接管，直径380 - 4000mm，壁厚10 - 120mm。望广大用户前来订做。

公司资源材质为：10#、20#、20G、35#、45#、16Mn、10CrMo910、15CrMo、12Cr1MoVG、15CrMoG、12Cr1MoV、35CrMo。执行国标：GB/T14975-2002结构管、GB/T14976-2002流体管、GB3087-2008低中压锅炉管、GB5310-2008高压锅炉管、Q345B高压给水支管、12cr1movg合金钢管、15crmog合金钢管、化肥专用管、液压支架管、高压主蒸汽管道、各种焊管等多个品种任你选购。公司经营的所有钢管全部符合标准，质优价低。同时还可为广大用户办理各种规格、材质的高压给水支管订购业务。

## 钢带波纹管

如在26年，我国有7万平方米的建筑使用彩涂压型钢板作屋面、墙面，有1万平方米的楼盖采用镀锌板作楼面，全年消耗2万吨彩涂板和镀锌板。这种建筑压型钢板是厚度在.4mm-1.6mm的薄板，经过成型机辊冷弯加工成波形、V形、U形、W形及其它形状的轻型建筑钢板，加工的原料主要是彩色涂层钢板、热镀锌钢板、镀铝锌合金钢板等，建筑物的屋面板、墙板(内外墙)、楼盖板、吊顶板、装饰板等，都需要这种压型钢板。

主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn、45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo A335P12、A335P11、A335P91、A335P9、A335P9、A106B、A106C等。

我公司以严格的标准、服务深受广大客户的信赖和社会的认可。公年销售天津钢管厂、成都钢管公司、包钢钢管公司、冶钢钢管公司、宝钢钢管公司等几大钢厂所生产的各种规格，各种用途、标准的高压给水支管及大批进口主蒸汽管道。我公司常年销售合金钢管、高压锅炉管、石油裂化管、化肥专用管等各种材质规格的高压给水支管企业，销售12Cr1MovG合金钢管，GB9948高压给水支管，15CrMoG合金钢管等各种合金管产品。

主要从事高压给水支管，不锈钢焊管，厚壁高压给水支管的销售、物流配送等业务，常年销售天津钢管集团，攀钢集团成都钢铁有限责任公司，湖北新冶钢钢管有限公司生产的各种规格及型号的高压给水支管，质量保优，15CrMoG合金钢管。凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量进货管理体系和科学的整体营销手段，与您携手并进，共同发展。公司经营以“诚信为本、客户至上”为原则，管理上坚持以人为本，服务上以客户为尊。

公司一贯以价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。经过多年的经营同使用单位建立了良好的销售体系，实行销售、一条龙服务，本公司全体员工热忱欢迎新老朋友光临、惠顾、指导，来人来电洽谈业务，让我们携手共进，共创！

公司经销的高压给水支管广泛应用于石油、化工、液压油缸、管件、钢结构、机械加工、桥梁、造船等行业，有着广阔的市场发展空间。主要品种涉及：结构管、流体管、管线管、低中压锅炉管、高压锅炉管、石油裂化管、高压化肥管、液压支柱管、合金结构管、机械加工管、热扩管等钢管产品。

规格涉及：直径10mm-820mm；壁厚3mm-150mm，材质涉及：10#、20#、35#、45#、Q345、16Mn、27SiMn、40Cr.35CrMo.20G、12Cr1MoVG、10CrMo910、15CrMo、T91、A106B、A106C、P110、N80、A335P91、T91、12Cr2MoWVTiB、WB36 DZ40、DZ50、R80、P110.ST45.8- 等，产品均执行国标、美标等标准，主要有：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB/117396-199、8API、ASTMA等各种规格及型号的级石油套管,不锈钢管，不锈钢板材质有：材质:0Cr18Ni9(304) 00Cr18Ni9(304L)1Cr18Ni9Ti(321)高材质：0Cr17Ni14Mo2(316)00Cr17Ni14Mo2(316L)不锈钢材料:管、板、棒、丝、方棒、六角棒、角钢、槽钢、带钢、焊丝、异型管、阀门、法兰、标准件（紧固件）、大理石挂件、玻璃幕墙拉盘、各种高温不锈钢材料：0Cr25Ni20(310S) Cr20Ni80(2080)。

我公司将继续坚持以规范的管理、完善的服务来迎接我们的客户。在以质量求生存，以信誉求发展的基础上，不断以开拓进取的精神来开拓新的市场。并将以优惠的价格、完善的服务来回报社会各界朋友对我们的支持和厚爱。我们本着诚信为本的原则，以质量求生存，以信誉得发展的企业经营理念，不断开拓进取。在激烈的市场竞争中，凭借良好的合作关系公司茁壮成长，在持续改进、追求不断进取、永不满足的信念，企业在不断创新中求发展，个人靠创新精神求进步，日积月累，量变到质变，每天的一小步，就是企业将来的一大步，点滴的汇集，使公司成长为中型流通企业。

经营原则：顾客至上、质量过硬、品种齐全、价格合理。

本公司提供以下服务：（1）批零兼营，一支起售。

（2）客户可以随意挑选自己所需的长度或其他要求。（3）代订、代购各类钢厂特殊规格。

（4）调剂暂缺的规格，省去您奔波采购的辛劳。（5）代办运输，量大可直发您的地点。

（6）节假日不休息，随到随提。（7）所售钢管，公司负责质量跟踪，为您排除后顾之忧。

由于钢筋的化学成份和强度的不同，因此在物理力学性能方面有所不同。不锈钢圆钢的冷弯性能较好，可以作18度的弯钩，螺纹钢只能作9度的直钩；不锈钢圆钢的可焊性较好，用普通碳素焊条即可，螺纹钢须用低合金焊条；螺纹钢在韧性、抗疲劳性能方面较不锈钢圆钢好。螺纹钢一般用于钢筋混凝土设施的建造，他的材质一般是低合金钢牌号一般是16Mn(16锰低合金钢)，或着45号碳结刚，它们的屈服强度都在35Mpa以上，抗拉强度都在5Mpa上下，比普通的低碳钢不锈钢圆钢高出很多(经过热处理的螺纹钢强度可比低碳不锈钢圆钢高出近一倍甚至更高)。