

# 160型伸缩缝 河南商丘d160型桥梁伸缩缝 坚固稳定 众拓路桥

产品名称	160型伸缩缝 河南商丘d160型桥梁伸缩缝 坚固稳定 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

桥梁伸缩装置技术要求:1、橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 ~ +60 地区)或采用天然橡胶(即NR,适用于温度在-40 ~ +60 地区) 2、伸缩装置中使用的钢板,要求符合GB012, GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定。

C型桥梁变形缝装置的施工 伸缩缝安装施工工艺清理伸缩缝预留槽 整理预埋钢筋 伸缩缝型钢吊放入槽 准确定位型钢标高和纵横平整度 焊接伸缩缝型钢与预埋件 拆除型钢限位板 布设槽内钢筋网 安装梁端缝隙端模板 浇筑钢钎维混凝土 养生 安装伸缩缝胶条 进入下一道工序施工 伸缩缝安装控制桥梁伸缩缝装置是。

5、模数式伸缩装置,属于钢结构,尽管出厂前经过了的防护处理,但由于使用的恶劣,经过一定使用时期后,产生一般锈蚀属于正常现象,这时养护部门就应定期重新进行防锈处理,以保证伸缩装置正常的使用和的耐久性。

TST弹塑体无缝伸缩缝安装注意事项TST弹塑体无缝式伸缩缝是以接缝处的沥青混凝土、弹塑体等材料的变形来吸收梁体的伸缩在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料,然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料,使伸缩缝处的桥面铺装与路面形成一连续整体。

4、模数式伸缩缝:伸缩体采用整体成型的异形钢材制成,由边梁、中梁、横梁、位移控制、密封橡胶带等构件组成,适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼,从80mm的单缝到1200mm的多缝,当伸缩量 1200mm时,可按设计要求在工厂加工制造。

C60型桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩装置的原因多数与锚固有关，锚固薄弱，本身就容易，在车辆的反复冲击下，会伸缩装置的过早，因此伸缩装置的锚固相当重要。1、在进行浅埋式伸缩缝施工前要按照设计核对预留槽尺寸，并将预留槽内清扫干净。

3、同样优良的桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝，不同的安装，使用效果和耐久性会有明显差别。这在我们调查研究中反映出的问题充分桥梁伸缩缝说明了伸缩缝装置施工桥梁伸缩缝安装是保证伸缩缝装置使用效果好坏的后一个关键环节。