

gqf-z80型伸缩缝 黑龙江绥化公路桥梁伸缩装置 支持加工定制 众拓路桥

产品名称	gqf-z80型伸缩缝 黑龙江绥化公路桥梁伸缩装置 支持加工定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

伸缩装置顺桥向的宽度对称分布在伸缩缝的间隙上，并使其顶面标高与设计标高吻合，垫平伸缩装置，然后穿放横向联接水平钢筋，将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋在两侧同时焊牢，放松卡具，使其伸缩。完成以上工序后，安装模板，在预留槽口内浇注C50混凝土，浇注混凝土时振捣密实，防止混凝土渗入位移控制箱内，并不得将混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发现此现象立即，然后进行养护。

一，特殊工种必须持证上岗，对每个施工的人员，要求达到一定的技术等级，均具有相应的操作技能。不合格的施工人员坚决不能进场，以保证操作者的技术素质。二，每个施工人员的意识，加强对施工意识教育，坚决按操作规程进行操作，以保证控制。

GQF-C、C型、F型模数式桥梁伸缩缝是采用国产热轧整体成型的异形钢材设计的新型桥梁伸缩缝，C型、F型伸缩缝适用于80mm以下的单缝，XF型、GQF-C型装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构，减震支座组成。

3. 涂粘合剂：将TST专用粘合剂均匀地辣在槽口的底部厦两侧。注意不要留有空自，防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落。造成桥头接缝的4. 放置海棉及钢盖板：将梁(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充。并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定，一般为15era左右)盖住，防止碎石等颗粒掉^，影响。

除模数式伸缩装置之外的其他类型的桥梁伸缩装置，与桥面板的固定、结合往往不够充分，效果不甚，一般构造尺寸较小、刚度不足，而且对新材料的特征、配合等研究不够深入，所以在选型时应作充分的比较研究。为防止因雨水而起的漏水现象，虽然在一些钢制伸缩缝装置中，对配合部位采取密封橡胶或

将排水装置或铺装层面层作为容易清扫的型式，或在整个缝隙中灌注填入防水材料的实用型式。

斜交桥的伸缩装置一旦被，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。本桥伸缩缝主要有D40、D160、D400型三种伸缩缝，伸缩缝进场后技术人员核对生产厂家、规格型号。伸缩装置吊装就位前将预留槽内混凝土凿毛并清理干净，扶正预埋锚固钢筋。

您在我们这里花较少的钱就能买到适合您的超值产品，多项产品总有一款适合搞桥梁工程的您，我公司生产的桥梁伸缩缝常用型号GQF-0.C60.C80型、GQF-F40.F60.F80型、GQF-Z40.Z60.Z80型、GQF-E40.E60.E80型、GQF-D40.D60.D80.D120.D160。