

茶山安防监控公司 茶山监控安装 茶山安防监控系统

产品名称	茶山安防监控公司 茶山监控安装 茶山安防监控系统
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/单
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

现在的很多广场或者是公共场所或者是私人场合都安装了监控器，监控器可以在一定范围内将每天24小时所发生的事情全部记录下来，你知道监控的安装方法吗?下面小编就来介绍一下监控安装教程。

监控安装教程详解：

第一步：首先想好安装监控卡的是现有电脑还是通过嵌入式的硬盘录像机，也就是首先决定监控主机是什么。如果选择现有电脑进行监控卡的加装，这时花费的资金总体来说会比较低一些，如果你对电脑的安装比较熟悉，或者是监控场所有比较专业的工作人员进行值班守护，还可以是安装的场所需要的功能要求比较多，都可以使用现有电脑进行监控卡的加装，这些条件下的电脑需要在一天24小时都处于开机状态。如果选择嵌入式硬盘录像机作为监控主机，则需要的专业知识不需要太多，也不需要值班守护，操作起来也十分简单方便，跟家中使用的VCD差不多。

第二步：选择好监控主机的类型以后，进行摄像机的选择，首先要确定摄像机的安装位置和它的监控范围以及摄像机的影像品质，选好摄像机以后，再根据安装需要决定摄像机的安装个数，选好摄像机以后，根据安装位置的实际情况进行摄像机的安装，摄像机的安装需要考虑摄像机镜头的监控范围，必须要对摄像机与监控点之间的距离以及需要监控的面积有足够的掌握，再根据相应的公式计算出摄像机镜头的大致参数。摄像机的清晰度根据需要进行设定，最好使用420电视线的摄像机即可。

第三步：根据自己的需要确定监控器是否要有夜视功能，一些地理位置比较暗的地方就需要考虑安装具有红外夜视功能的监控摄像机，例如走廊、过道、库房、门厅等等。使用红外夜视功能监控摄像机需要注意如果现场有灯光的辅助下，红外夜视功能会有所降低，甚至会成倍缩小，例如花园草坪等等，除非是特别定制的红外夜视监控器。

第四步：决定使用有线网络还是使用无线网络。无线网络有很多优点，它可以省去很多麻烦，而且看起来非常美观，只是跟有线网络比较，价格比较昂贵，还需要考虑距离和障碍。如果使用有线网络则价格比较便宜，适合大众使用。

第五步：决定使用现场监控还是网络监控。两者相比较，网络监控更加方便，只需要连接网络就能实现监控。

网络监控安装经验及注意事项

随着网络监控的发展，网络监控正在逐步取代模拟监控，与模拟监控的相比，网络监控的安装和调试更有技术含量，接下来小编简要介绍一下网络监控安装经验及注意事项。

网络布线中无论是超五类 网线 还是六类网线，传输距离都不能超过100米，超过100米应使用 做中继，或者使用网络延迟器，距离太长的需直接选择单模光纤传输，单模光纤最远传输距离可达几十公里。

网络高清摄像机可采用12V 2A电源供电或POE供电方式，不建议采用集中供电方式，尤其是在使用红外摄像机的情况下，否则会造成白天图像正常，晚上功率不足导致 红外灯 无法开启的现象。

安装在室外的网络高清摄像机应注意做好电源防水和网口防水，目前很多厂家产品都已经支持防水尾线了。也可以在室外专门安装一个小的 配电箱 ，将电源及网络连接设备放置在配电箱里。

选择质量好的网线和 水晶头，避免因产品质量原因增加售后成本。至于网线和水晶头的选购标准，小编在之前的经验分享里提到过，有兴趣的朋友可以去了解一下。

网络监控最关键的要注意交换机的选择和网络环境搭建，一般情况下8个监控点以内可以使用普通的百兆交换机，几十块到一二百块钱的都可以，超过8个监控点的建议选择带千兆上传口的网络交换机。至于中大型监控项目，就必须考虑可网管三层核心万兆交换机了。