

高速柔性PUR护套屏蔽拖链电缆

产品名称	高速柔性PUR护套屏蔽拖链电缆
公司名称	普瑞迈斯电缆科技（上海）有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:普瑞迈斯电缆科技 型号:HFTC-PUR102 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	13061968882 18112421013

产品详情

产品详情

产品特性

PUR外护套使此款电缆适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合，具有极好的耐油性、抗磨损性、抗微生物、抗水解、抗化学腐蚀、抗紫外线，保护电缆不受机械应力的损害。可用于拖链系统中，适合频繁连续弯曲。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。

产品应用

高速柔性屏蔽PUR护套拖链系列电缆适用于工业自动化、机电成套设备、机床等机械设备、物流传输系统、生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内室外移动安装。可用于拖链系统中，适合频繁连续弯曲。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。

电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合GB/T 3956-2008

绝缘：特殊混合PVC绝缘材料

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

线芯组合：防扭分层成缆或分组式间隙填充成缆

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰，作为加强加固件承载电缆的巨大拉力

外护套：进口聚氨酯材料

护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）

电气参数

额定电压：300/500V

测试电压：2.5 kV使用温度范围：固定安装：-40 至+80

移动安装：-10 至+80 弯曲半径：固定安装：5× 电缆外径

移动安装：7× 电缆外径