

西门子DF1192三波段红外火焰探测器

产品名称	西门子DF1192三波段红外火焰探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:DF1192 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子DF1192红外火焰探测器（瑞士生产）

一，特点：

微处理器控制的信号评估。特殊的模糊算法及新谐波分析功能和针对性应用算法，使其具有很强的抗误报能力。

WaveRex DF1192 红外火焰探测器带有三个传感器。

两个传感器对不同波长的光进行探测（4...4.8m及5.1...6m）。

第3个传感器用于增强对日光的抗干扰能力（0.7...1.1m）。

对电磁干扰、日光及热辐射、潮湿和腐蚀有很强的抵抗能力。

视角范围广（小90°）。 内置短路隔离器。

适用于探测可燃液体、气体产生的无烟火情以及含碳物质，如木材、塑料、瓦斯、石油产品等产生的有烟明火。

DF1192 探测器可室内或户外应用。

将红外火焰探测器 DF119X 安装在牢固、防震的平面上。室内应用时，推荐使用安装支架 MV1，此附件可使探测器保持准确的倾角；当探测器需与监控场所对齐时，使用球窝铰链 MWV1。户外应用时，使用防雨罩 DFZ1190。

二，参数：

工作电压（静态）16 ~ 28 VDC

工作电流（静态）0.5 mA

开关闭合电流 0.7 mA

报警电压（1...15mA）5 V ~ 11 V

复位电压 2 V ~ 5 V

复位电流 5A ~ 500A

复位时间 U 2V 2 s

响应指示灯 电压 3 V ~ 6 V

电流 60/100 mA

工作温度 -35 ~ +70

储存温度 -40 ~ +75

湿度 100 % rel.

探测器灵敏度 标准 23 m

增强 46 m

反应时间 标准 6 s

增强 12 s

保护等级 IP67

色标 RAL 9010

尺寸 135 X 135 X 77 (mm)

重量 0.500 Kg

DF1191 红外火焰探测器（瑞士生产）

DF1191 火焰探测器只带一个传感器，性能价格比高。

DF1191 只能在室内应用。

保护等级：IP44

其它特性同 DF1192。