

防尘防雨150KW柴油发电机户外使用

产品名称	防尘防雨150KW柴油发电机户外使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO15000ET 功率:150KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

防尘防雨150KW柴油发电机户外使用

- 大泽发电机组的保护包括:水高温保护,低油压保护,过电流保护,过负载保护
- 1.水高温时,当大泽发电机组水箱温度达到98度以上时,发电机的控制模块就发现水高温预警然后停机保护
 - 2.低油压时,当大泽发电机里的机油不足或达到警戒位时,发电机组也会发出低油压报警并停机
 - 3.过电流时,当用户的使用负载超过发电机组额定电流时,发电机组也会出现停机报警
 - 4.过负载时,当用户的负荷超过发电机的额定功率时发电机也会出现报警停机
 - 5.大泽发电机组还有其它许多保护参数如:电压低,短路,等等,可以根据客户的不同需求而订。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%): ± 0.5

电压波动：(%): ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

大泽动力发电机组日常保养：1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查。2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；3、发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看1段时间后能不能还带起您的设备）4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，地1时间和我们厂jia取得联系，我们会根据您的问题给您地1时间解决。

高强度合金钢材料销售，提高凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，提高了发动机的可靠性和耐久性。马轮表面超精地光，保证马轮运动轨迹可靠。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到提高，明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸祭，压比高，流量范围广，可以有效降低发动机的排气温度，改善发动机的排放况和提高可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。