

# e60型桥梁伸缩缝 吉林吉林gqf-e80型桥梁伸缩缝 精工焊接 众拓路桥

产品名称	e60型桥梁伸缩缝 吉林吉林gqf-e80型桥梁伸缩缝 精工焊接 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

要求伸缩缝在平行，垂直于桥梁轴线的两个方向，均能伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺，无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

除此之外还应注意构造措施40型，60型，80型伸缩缝是指伸缩量为40mm，60mm，80mm的伸缩缝，这三种伸缩量的伸缩缝是常用的，是伸缩缝具体规格型号的简化叫法，这种叫法只是确定了伸缩量，未确定伸缩缝所用型钢，应进一步明确型钢类型，如CD-40型伸缩缝，指型钢是c型钢，伸缩量为40mm的单缝式伸缩。

GQF-C型桥梁伸缩缝装置是适应：我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.GQF-C型桥梁伸缩缝装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了异型钢直线度和尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩缝装置综合技术性能和技术指标均达到或优于同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交。

GQF-MZL模数式桥梁伸缩缝的施工1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TRANBBS技术规范的要求。砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度混凝土罐车运输的小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,混凝土收缩。

D60、D80、F60、F80型桥梁伸缩缝的产品特点:1、公路桥梁伸缩缝产品位移量：水平为0-80（mm）,垂直为±15mm，伸缩灵活。2、采用浅预埋固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。

浇筑时不允许混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发生此现象应立即。浇筑完毕后进行养护。6、待浅埋式伸缩缝两侧混凝土强度设计要求后，方可开放交通。施工方进行对于桥梁伸缩缝应注意：伸缩缝中所用的异型钢外观应光洁、平整，不允许变形扭曲。

在小桥桥台与路面连接处设置TST弹塑体伸缩缝，能充分吸收车辆通行对小桥桥面的振动冲击，有效桥头裂缝，使车辆行驶舒适平稳。通过伸缩缝施工工艺控制，保证了施工。桥梁伸缩缝施工操作中的控制措施桥梁伸缩缝的特点有使用寿命长，养护方便，施工安装维修简便；伸缩性能优良。