

250KW柴油发电机防尘防雨

产品名称	250KW柴油发电机防尘防雨
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 功率:200KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

250KW柴油发电机防尘防雨 发电机组优势颇多。机在范围内的生产线很多，其次造价的费用低，技术完善稳定性高，操作也十分简单，是安全性比较高的应急备用发电机设备。第二、比便宜可以降低成本，资源较多，而且不容易挥发，寿命长。如果从环境保护的角度来，发电机组启动时不会有明显烟雾产生，有害气体的排放量很少。后，发电机组在市场上应用广泛，售后等服务较为完善，作为备用电源，损耗资源少，运行稳定安全性高，对环境污染极小，是备用和应急电源的佳选择。

TO280000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±3

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700

原装大泽高新技术、自行设计开发的新型产品，控制装置位于发电机上方，整机置于防护罩体内，由四轮拖车与车辆挂接实现快速移动，产品适用于野外作业、城镇工程、边远缺电地区、移动性强的*等部门，大泽动力单机容量等级多；配套设备结构紧凑、安装地点灵活；起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷，停机过程短，可以频繁起停；热效率高，燃油消耗低；维护操作简单，人少，备用期间保养容易；发电机组的建设与发电的综合成本低。

三相静音发电机快捷、可靠的冷启动，加热器装在进气歧管，使得发动机在环境温度低时容易启动。同时，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力；运行费用低，发动机燃烧过程中先进技术的采用，极大的降低了燃油的损耗，为用户提供低的运行费用；工作平稳噪音低，从每一台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。