

# 青浦塑料套管UL94阻燃等级检测 V-0等级测试

产品名称	青浦塑料套管UL94阻燃等级检测 V-0等级测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

东莞UL94塑料阻燃等级检测 V-0等级测试

ul94v-0阻燃测试标准

样品：5" × 1/2" × 厚度（典型厚度为1/16",1/8",1/4"）

程序：

- \* 每一厚度有总共10件样品（2套）测试。
- \* 每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。
- \* 每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。
- \* 样品垂直于长轴放置，安装。
- \* 安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位，燃烧10秒。
- \* 如果样品一粒粒地滴下来，这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上，这层棉花放在样品下面12"处。

V-0判定标准：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

ul94v0阻燃测试方法

1. 燃料为甲烷

2. 火焰高度2公分
3. 火焰距离试片1公分
4. 试片需要在距离燃烧点16公分的位置划线
5. 本生灯下方放置棉花以观察落下残渣是否会引燃其他物质
6. 试片移到火焰上3秒后移开，计时是移开火焰熄灭后的秒数
7. 10秒内熄灭是ul94v0
8. 超过10秒或是落下残渣会引燃棉花或是火焰燃烧超过画线位置就不是V0
9. 10秒内火焰没熄灭就从V1，V2这样算