

# PVDF模压棒

产品名称	PVDF模压棒
公司名称	南通拓荒新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海安市城北工业集中区C区10号（注册地址）
联系电话	13916279412

## 产品详情

### 产品介绍

#### PVDF模压棒

中文聚偏氟乙烯棒，是用PVDF树脂经过高温挤出成棒材，是一种相当纯净的聚合物，它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。含氧指数为46%，阻燃，结晶度65%~78%，密度为1.77~1.8g/cm<sup>3</sup>，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为-40~150℃。由于PVDF的化学惰性，它几乎不与任何介质发生反应。适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。主要特性：耐温度高（可在150℃下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高、刚性好、耐蠕变性能好、良好的滑动性和耐碱性能、固有的低可燃性，电绝缘性能好。应用领域：由于PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，其良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求，被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域，食品加工机器等