

螺纹锁固胶水生产工厂 可OEM贴牌代工 产能足交货快 赠送免费样品测试 出口手续齐全

产品名称	螺纹锁固胶水生产工厂 可OEM贴牌代工 产能足交货快 赠送免费样品测试 出口手续齐全
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	59.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:326# 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

介绍一下：我们是
一家集研发，生产，销售为一体的高
科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)
，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)
等。本公司所生产销售胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和
加固型粘接都可以用到本公司为了迎合市场，
现扩充一项[OEM代工贴牌](#)
的服务！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实
现双赢！本公司已在胶粘剂行业摸爬滚打二十多年，有自己的研发团队，无论您是新型产业需要粘接还
是更换新的更高性价比厂商，我们都愿意接受挑战，在保证品质的前提下，为您研发出性价比更高的产
品，包装方面也可以条件配合！性价比的调配也是非常具有弹性的，在使用过程中我们也将为您提供更为
的技术方面的建议！免费为您提供样品测试以保证达到粘接的佳效果！产能方面您无需担心，产能足交
货快！无论量大量少，我司的服务都将一如既往，以诚待人！以品交货！

下面为大家介绍[三款淡黄色的结构胶](#)，效果比焊接效果还好哦！一起来看看性能测试吧！

[319结构胶](#)为低粘度，通用型结构胶[324结构胶](#)为高强度，高韧性结构胶[326结构胶](#)

为高强度，高粘度结构胶 产品型号 319 324 326 外观颜色 淡黄

淡黄 [淡黄](#) 粘度(mpa.s) 2500 15000 15000 初固时间(M) 1

3 2 全固时间(H) 12 24 12 耐温范围() -55 ~ 120

-55 ~ 155 -55 ~ 107 固化条件 室温自然固化 室温自然固化

[室温自然固化](#) 可填充间隙(mm) 0.4 0.5 0.5 剪切强度(N2) 10

14 16 储存条件() 5~28 5~28 5~28温馨提示：以上性

能数据是温度25 /湿度70%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某
个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

319结构胶

低粘度，流动性好，快速固化，具有耐溶性;319结构胶可用于粘接刚性材料，如金属、玻璃和硬性塑料;324结构胶高强度，高韧性，耐冲击，能快速固化;

能提供环氧树脂的强度，

瞬间胶的速度;326结构胶高强度，高韧性，应用广泛

;326结构胶适用于要求快速固定的结构性产品;LOKBOND 300系列结构胶 均符合SGS(ROHS)环保认证

(由第三方每年定期检测);300系列结构胶用清洗剂清洗无油的表面，有处于获得佳的锁固密封效果。

(常用的溶有三氯乙烷,三氯乙烯,甲乙酮,甲醇等。不宜使用汽油,煤油,石脑油,燃料油,烃类溶等，因为它们会在表面上残留一层油膜。普通的除油方法为溶剂汽油清洗两遍较为理想。被粘物表面适当打磨，有利于提高粘接强度，[表面粗糙度为0.76 μm-2 μm](#)

为宜，若大于3.2 μm，会使间隙过大，降低粘接强度);300系列结构胶拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水请先用棉布将

胶水擦试干净，后将厌氧胶胶液

滴几滴至粘接材料处，拧紧至规定力矩;300系列结构胶 拧紧后，一般常温下10-15分钟即可初步固定

(此情况是在夏天情况下，如在冬天一般需要30-50分钟

)，使用完毕后请

胶胶水存放在阴凉干燥处;300系列结

构胶在拆卸时，如选择中，[低强度的厌氧胶](#)

，用一般扳手即可方便拆卸，高强度的可用以采用加温的方法拆卸;300系列结构胶在缺氧条件下固化

，在有惰性材料表面(如纯铝，不锈钢，镀锌面)，要求快速固化定位，当环境温度较低时，没有清洗剂清洗时，都要配合使用进剂，方可达到满意的固化效果;促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面，稍晾置一会儿，再涂厌氧胶即可; [300系列结构胶](#)

有残留在粘接材料外边的胶液体不会固化，装配后可用棉纱擦掉,部分产品固化前对一些塑料会有一些的溶解，溶胀作用，造成塑料软化甚至开裂;300系列结构胶胶产品对某些金属离子极为敏感，极少浓度的离子即可造成胶液固化，因此，要保证包装瓶内不混入杂质，不将倒出包装瓶的胶液体倒回包装瓶，

以免污染胶液造成胶液失效、报废;

324结构胶

可用在刚性材料，高强度要求，固化快的结构

性产品上面;326结构胶

可用在金属材料，可达环氧胶的强度，瞬间胶的固化速度，提高工作效率;本公司所生产销售的胶粘剂都是环保

的哈，每年都

有进行检测的，无论您是内

销还是出口，这方面都不存在任何问题！可提供OEM代工贴牌服务，性能稳定，产能大，所附带的图片只是常出货的包装方式，如果您在这方面还有特殊的要求，我们也是可以满足的哈！也有现成其它客户在做的小包装可以给您参考！请来电告知被粘接的材料的材质，粘接面的大小，测试性能，希望固化时间，产品颜色，用量等，我司将赠送免费的样品给贵公司测试使用哦！也可您将产品寄过来，我们做好测试和胶水样品一并寄往你们，这样更节省时间些！

产品均达到[出口标准](#)，有[出口资质](#)！无论您是出口做[零售市场](#)走[DIY路线](#)还是走[传统市场工厂路线](#)

，本公司都将无条件的配合！因为有这方面的经历，如您需要即可提供重要的建议！无论您是新进行业的新人还是贸易人员，我司都将以我们饱满的热情和丰富的产品知识与您一起共同进步与成长！争取早日实现双赢！

期待与您开启每一次的奔跑！！祝：

生意兴隆！工作愉快！让每一次胶粘都是一次完美的体验！