

宿州油漆防火柜成霖只做品质产品

产品名称	宿州油漆防火柜成霖只做品质产品
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 宿州油漆防火柜成霖只做品质产品油漆防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL801500
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL801501
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL801502
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸(高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。临时性遮阳就是在窗口处装设轻便的窗帘、塑料百叶或挂饰等；而永久性遮阳，就是在窗口处以各种形式装设遮阳板。永久性遮阳系统的设施，可根据构件是否可以拆卸、活动，分为活动形式、固定形式两种。近年来我国建筑普遍采用活动形式的遮阳系统，可根据全年季节变化或是全天日照变化对遮阳板的角度进行自由调节。由于此种设施具有很强的灵活性，在寒冷季节为获取日照，避免遮挡阳光，也可轻松的将其拆除。在科技水平飞速发展的今天，有阳光控制膜、镀膜玻璃、低发射率膜玻璃等各种热反射玻璃可供遮阳系统使用。为改变这种状况，在20世纪50年代至6年代，国外的一些科学工作者就对此进行了研究，并提出了采用电子镇流器的设想。我国对高频电子镇流器的研究起步较晚，至于有这类产品问世，已经是20世纪80年代后期的事情了。电子镇流器作为一种节能照明产品，在我国的发展速度是很快的，其优点主要有：能耗低、效率高。一支4W的荧光灯，如果用电感镇流器来驱动，则电感镇流器自身要消耗约8w的功率，而用电子镇流器只要消耗4W的功率，如果用一只电子镇流器驱动2或3支灯管，它所增加的功耗并不多，此时电子镇流器的效率会更加明显。