

# 透明片材镜面银油墨的附着力如何达到及镜面银油墨工作事项！

产品名称	透明片材镜面银油墨的附着力如何达到及镜面银油墨工作事项！
公司名称	东莞市荆楚印刷材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	荆楚:荆楚 8600:镜面银油墨 广东:东莞
公司地址	东莞市东城区牛山外经工业园
联系电话	0769-23320358 13713176075

## 产品详情

透明片材镜面银油墨的附着力如何达到及镜面银油墨工作事项！

镜面银油墨（镜面银）是由特殊处理的金属粉和树脂为基本材料配制而成的，镜面银油墨应用在各种玻璃，亚克力镜片，空调，洗衣机面板，透明塑料，PET，PVC，PC，ABS等素材上。

镜面银油墨工作事项及如何让印刷更方便：

1. 使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂
2. 由于各种油漆厂的橡胶油所用的原料不相同，使用前一定要测试附着力OK后批量使用
3. 不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量
4. 搅拌时加5%-10%的稀释剂稀释到能印刷粘度
5. 承印物件表面应保持干净，无灰尘污渍，以促进镜面油墨附着效果
6. 需要套色时，应该在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
7. 加过固化剂的油墨应在2-4小时内用完，使用过网板应立即清洗
8. 当印刷品质出现不良状况时，请向本司技术总咨询，切勿自行处理
9. 因镜面油墨所选用的树脂之特殊性，为了防止盖印油墨与镜面油墨起反应，请小试后再批量生产。
10. 作业完毕后剩余镜面油墨紧闭容器封口

11. 镜面油墨金属质感强烈，但其本身耐刮性不强，必须使用背漆托底进行保护。