

# 进口电动比例积分调节阀 参数规格 德国克莱KLAY

产品名称	进口电动比例积分调节阀 参数规格 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国克莱 名称:进口电动比例积分调节阀 连接方式:法兰连接
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（住所）
联系电话	15000587199

## 产品详情

### 德国克莱<KLAY>

进口比例积分电动调节阀是空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,比例积分电动二通调节阀具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。

进口电动二通比例积分调节阀是自动调节控制管道流量度的装置,适用供热、通风和空调系统中对次序、热水的连续调节控制。

如:空调通风设备的水路控制、供暖设备的水路控制。

### 技术参数

介质:热冷水、50%乙二醇

介质温度:2-120

公称压力:PN1600Kpa

流量特性:等比或线性

渗透量:KV值的0.01%

阀体、阀座:黄铜、球铁、铸钢

阀瓣:黄铜、墨铸铁、铸钢

阀盖:黄铜、墨铸铁、铸钢

阀杆:不锈钢

填料:聚四氟乙烯、NBR

#### 调节阀结构形式Control valve structure

1. 单座调节阀主要应用于允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。
2. 套筒调节阀采用平衡型阀芯,不平衡力大,允许压差大,操作稳定。
3. 双座调节阀特别使用于压差较大且对泄露量要求不严格干净介质场合。
4. 高温型调节阀适用于流量大,温度高,泄漏量要求不严格的场合。
5. 低温型调节阀适合于低于0~-250 状态下工作。
6. 波纹管型调节阀适用于极素养、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。
7. 角型调节阀特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可避免结焦、粘结、堵塞。
8. 三通调节阀:合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体;分流型主要用于将一股流体分成两股流体。