

移动拖拉式120千瓦柴油发电机组

产品名称	移动拖拉式120千瓦柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 功率:120KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动拖拉式120千瓦柴油发电机组 大泽柴油发电机、汽油发电机组油箱中的沉淀物过多，大量杂质进入油管内，会加速滤清器脏污堵塞和精密偶件的磨损，影响发动机的正常使用。因此，定期清除油箱中的沉淀物，保持油箱内的清洁是十分必要的。提醒客户选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标，供应商的敬业精神、地理位置和实绩业程度，供应商是否具备售后服务手段，如抢修车、专用机具等。

静音箱系列机组

静音箱采用了降噪技术和新型吸音材料销售，广泛用于宾馆、娱乐、医院等对噪声有严格要求的场所。

移动拖车系列机组

移动拖车挂上脱钩可牵引至任何施工场所，防雨，防尘，通风散热性好，适合野外施工作业或防汛抢险等用途。

ATS自动化控制柜

自动控制柜用于在市电和发电机组之转换负载；是实现智能设备（PC/手机端）互联网远程操控发电机组的必备部件。

大泽发电机每根铜线经手工刷胶，不同于其它捆绑后整体刷胶，每根铜线之间的胶能起到很好的隔热作用，铜线之间不会发热，发电量组，机组运转稳定。发电机转子缠绕铜线比普通发电机要长，发电量更足，相对稳定！！

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 120KW
- 2.备用功率： 130KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二:发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1400
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸: 2200*1000*1500mm

静音柴油发电机可靠性是产品的重要质量特性，亦称为“时间质量”。国家标准GJB451—90《可靠性维修性术语》规定可靠性为“产品在规定的条件下和规定时间内，完成规定功能的能力”从其定义来看，它从三个不同的角度描述了产品可靠性，即：在一定时间内产品的性能如何，说明可靠性随时间而变化，是时间的函数，在规定的条件下产品的性能如何，说明产品的可靠性受使用条件，如温度、介质负载的制约 产品的规定性能是否达到要求。随着现代工业技术的飞速发展，产品更新换代不断加速，产品的性能要求日益提高，结构日趋复杂，产品的使用场所更加泛，使用环境更为严酷，市场竞争日趋激烈，因此，产品可靠性的问题更为突出。