

生产热镀锌插接钢格板 q235

产品名称	生产热镀锌插接钢格板 q235
公司名称	安平县锦泰金属制品有限公司
价格	360.00/个
规格参数	材质:q235 产地:ap安平 规格:30mm
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-7793005 0318-7793006

产品详情

材质	q235	产地	ap安平
规格	30mm	抗压强度	中等
品牌	锦泰	用途	插接钢格板

厂家生产热镀锌插接钢格板

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的**中心间距**通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph

12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。