

PTC热敏电阻专用高纯碳酸锶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PTC热敏电阻专用高纯碳酸锶 |
| 公司名称 | 衡阳市金原纳米科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:A型 货品所在地:衡阳 含量:99.5 (%) |
| 公司地址 | 衡阳市石鼓区望城路88号 |
| 联系电话 | 86-07348589933 18107342468 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|--------|------------------------|
| 型号 | A型 | 货品所在地 | 衡阳 |
| 含量 | 99.5 (%) | 粒度 | 大于12000 (目) |
| 用途级别 | PTC热敏电阻 | 执行质量标准 | 企业标准Q/ECBG 001-2009 |
| 品牌 | 金原 | | |

- 1、产品名称：高纯碳酸锶；英文别名：strontium carbonate
- 2、分子式：srco3；分子量：147.63
- 3、cas编号：；危规编号：
- 4、性状：白色粉末，无味、无嗅，比重3.75。微溶于水、氨水、碳酸铵中，不溶于醇，易溶于氯化铵、硝酸铵中。分解温度900，溶于酸，放出二氧化碳。
- 5、企业标准q/ecbg 001-2009

| 项目 | 含量 | | |
|----------------|-------|--|--|
| 碳酸锶 (srco3) /% | 99.5 | | |
| 钡 (ba) /% | 0.05 | | |
| 钙 (ca) /% | 0.05 | | |
| 镁 (mg) /% | 0.002 | | |
| 铁 (fe) /% | 0.001 | | |
| 钠 (na) /% | 0.005 | | |
| 氯化物 (以cl计) /% | 0.001 | | |
| 重金属 (以pb计) /% | 0.002 | | |
| 干燥失量 (110)/% | 0.5 | | |

| | | | |
|-----------------|---------|--|--|
| xrd线宽化法平均粒径 /nm | 100 | | |
| 激光法平均粒径d50/um | 1.0 | | |
| 粒径形貌 | 球形或近似球形 | | |

6、用途:主要应用于电子元器件、荧光粉、发光材料、高性能磁性材料、超导材料、光学玻璃和催化剂等领域。

7、包装：净重25公斤纸塑复合袋密封包装，可根据客户需要包装。

8、储运：应储存于阴凉、通风、干燥处。应防止受潮结块。装卸时应防止包装破裂，运输时应防止雨淋。