

新逸供应DN：50-200聚乙烯HDPE三层承插热熔静音管，FRPP静音排水管

产品名称	新逸供应DN：50-200聚乙烯HDPE三层承插热熔静音管，FRPP静音排水管
公司名称	威文管道（苏州）有限公司
价格	18.40/个
规格参数	新逸:Q/WWXY-2013 DN：75:DN：75 江苏苏州:DN：75
公司地址	太仓市浏河镇长江西路30号
联系电话	0512-53612353 13671850372

产品详情

主体材料高密度聚乙烯（HDPE）具有抗低温冲击性能，可在-20 的环境下施工。

- 1、柔性承插连接方法 采用柔性承插连接，安装后稳定性高，降低安装费用。
- 2、低碳、节能、环保
- 3、优异的耐高温性：可以耐受95 的热水排放,而PVC-U的排水温度不能超过40 。
- 4、良好的抗冲击性能：坚硬的外层不仅保护着中层结构，而且确保管材具有良好的抗冲击性能。聚丙烯材料的优越韧性，在受到冲击时不会产生裂缝，即使将管材压扁，也不会出现开裂。
- 5、柔性连接：水密性和自调节性能好，每个承插接口可吸收正反方向各10 mm的伸缩量，所以，系统无须使用伸缩节。同时，可以避免水流冲击管壁时声音向下一个管件传递。
- 6、施工速度快：拆卸与维修方便，