

TS-Flex-CVC，高柔性电缆，拖链电缆

产品名称	TS-Flex-CVC，高柔性电缆，拖链电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:TS-Flex-CVC 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

TS-Flex-CVC电缆外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到发挥。广泛用于拖链系统、机器人和移动驱动系统等，专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计。TS-Flex-CVC，高柔性电缆，拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。是成熟的电缆生产厂家，产品有：软电缆，软电缆线，橡胶软电缆，扁平软电缆，硅胶软电缆，屏蔽软电缆，中型橡胶软电缆，护套软电缆，单芯软电缆，橡胶软电缆，连接软电缆，动力软电缆，高温软电缆等。

TS-Flex-CVC电缆结构:

双绞屏蔽数据电缆

导体VDE0295 6类

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

柔性填充材料

绕包带，成缆采用节距绞合成缆

黄绿接地线

镀锡铜丝编织铜网屏蔽层光学覆盖率85%

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

TS-Flex-CVC电缆技术参数:

额定电压 : 0.6/1KV

测试电压 : 3500V/5min

弯曲半径 : 固定敷设 : 5*D

移动安装 : 10*D

温度范围 : 固定安装 : -45 ~120

移动安装 : -40 ~110

耐油性 : 优异

耐候性 : 耐UV , 适合户外使用

阻燃特性 : 符合IEC60332-1