

# 灌浆料 水泥 广东 见资料

产品名称	灌浆料 水泥 广东 见资料
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	材质:水泥 产地:广东 功能:见资料
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

## 产品详情

材质	水泥	产地	广东
功能	见资料	规格	见资料
抗压强度	见资料	品牌	TSIANG
适用范围	见资料		

依据标准 灌浆料40根据下列标准中有关部分进行检测。 ms522 : part2:1989 astm c940-87 bs 4551:1980 yb/t9261-1998 上海市企业标准材料特性 抗压强度 (1天) 15mpa 抗压强度 (28天) 50mpa 抗折强度 (28天) 10mpa 新湿密度 约2150kg/m<sup>3</sup> 膨胀时间 最终2小时 特定施工范围 大量灌浆:如厚度超过120mm,须选用级配骨料加入料浆中以降低水化热,骨料用量不能超过1份骨料对1份40的重量比。 低温施工:气温降至2 以下时,可用温水 (30-40 )加速强度增长,应按照冬季处理水泥质材料的方法施工。 高温施工:当气温超过35 时,灌浆材料应储存在阴凉的地方,并用冷水搅拌。 养护 灌浆完成后,所有裸露部位均应使用养护剂或使用湿的麻布袋覆盖进行养护。 相关名称 灌浆料,二次灌浆料,水泥基底灌浆料,钢结构灌浆料,发电站灌浆料,cgm灌浆料,高强灌浆料,高强无收缩灌浆料,无收缩灌浆料相关商品 灌浆料60 灌浆料80 产品描述 性能及优点:

- 1、补偿收缩-----气体扩张系统,能补偿塑态料浆中的收缩和沉降,能保证灌浆料与基础紧密接触。
- 2、无氯化物-----配方不采用氯化物,从而避免了氯化物危害。
- 3、不含铁质-----不会因生锈而产生污迹或因铁锈膨胀而出现裂缝。
- 4、可靠性-----工厂预包装材料,能消除工地现场拌合所产生的误差。 产品简介 灌浆料tx-40普通型产品是采用波特兰水泥,预级配骨料和控制塑态中膨胀并可减少用水量的添加剂拌合而成的高科技单组分灌浆材料。 产品用途 适用于要求早期强度低的灌浆,包括轻型机器底板支撑,吊车轨道和支柱基础,同时也可做为桅杆,锚栓的优良加固灌浆材料。