

# 不发火导静电硬化耐磨地坪 工程施工

产品名称	不发火导静电硬化耐磨地坪 工程施工
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	38.00/袋
规格参数	平整度:小于3mm 基层强度:C25以上 耐酸碱性好
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

## 产品详情

平整度	小于3mm	基层强度	C25以上
耐酸碱性	好	耐磨性	650
耐冲压性	80Mpa	铅笔硬度	7

防火花导静电整体地面硬化剂

tsiang-002是经过严格质量控制，便于现场施工的工厂预拌粉剂。它包含精选的金属材料和硅酸盐水泥，及促进施工性能的特殊添加剂。特制的材料确保精确的级配和不含杂质，该集料显示良好的导电性和耐磨性能。

txsiang-002适用于需提高耐磨损，抗击性的混凝土面层，特别是防火花，抗静电区域。例如：易燃的仓库，军火库，飞机库，纺织，电子，造纸，印刷厂等长期产生静电区域。

- 1、使地面极度坚硬，耐磨损及抗冲击；
- 2、与混凝土基面形成整体式粘结；
- 3、防火花导静电；
- 4、防各

类油，油脂侵蚀；5、易于施工。

---

### 耐磨性能

经tsiang-002处理过的混凝土地面比未经处理的混凝土地面的耐磨性能提高至少三倍以上。

### 电学性能

tsiang-002显示良好的导电性以消散静电，tsiang-002经特定的要求，可按传统方法接地。因延展性金属材料在地面集中性使之对金属冲撞具有高度的防火花性。conductive  $0.5 \times 10^5$  -  $1 \times 10^6$  dissipative  $1 \times 10^6$  -  $1 \times 10^9$

### 抗压强度

采用与实际施工相同的用水量，tsiang-002试块28天标准抗压强度达到80mpa.

联系电话：18838062030