

低温40度启动40KW柴油发电机组

产品名称	低温40度启动40KW柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	47800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

低温40度启动40KW柴油发电机组采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高.性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力，并广泛应用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等民用动力领域，它更是发电机组的理想动力。

便携式柴油发电机启动前检查

- (1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求。机油液位应在机油尺高(H)低(L)标识之间，应在停机15分钟以后补充机油，冷却水液位应在膨胀水箱加水管颈下为宜，采用开式循环冷却系统的应接通水源。
- (2)进风、排风风道是否通畅。
- (3)检查日用燃油箱里的燃油量，进油、回油管路是否通畅。
- (4)检查电启动系统连接是否正确，有无松动，启动电池电压、液位是否正常。
- (5)清理机组及其附近放置的工具、零件及其它物品，以免机组运转时发生意外。
- (6)环境温度低于5 时，在开机前应给机组加热。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸: 1700*950*1400

低温40度启动40KW柴油发电机组内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子。利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。大泽动力所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际标准ISO8528（国标GB2820-97）进行和检测的，机组产品均已通过ISO9001国际体系认证，机组平均无故障工作时间均过3000小时，可确保满足客户的各种使用要求。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。