

高原车载50KW静音柴油发电机

产品名称	高原车载50KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	54800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

高原车载50KW静音柴油发电机噪音水平达到70分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。低噪音柴油发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

作为发电设备，柴油发电机组有着一些独特的优点： 体积相对较小，灵活便捷，方便移动。 操作方便，简单易控制。 能源原料(燃油)来源广泛，容易得到。 一次性投资较少。 启动快，可以快速供电和快速停止发电。 供电平稳，供电质量可以通过技术改进行以提高。 可以对负载进行点对点的直接供电。 受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

高原车载50KW静音柴油发电机静音箱设计原理：静音箱内外部结构

- 1.箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。使用上也是很方便的，柴油发电机是一种启动起来很迅速的机器，这样对于使用者来说就省下了不少的时间，而且操作起来也很简单，投资少，对环境上也没有特别的要求，所以说这是一种适应能力强的发电装置。