

小型移动轮式30千瓦柴油发电机

产品名称	小型移动轮式30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 功率:30KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型移动轮式30千瓦柴油发电机 大泽车载静音柴油发电机配备有波峰吸音海棉降噪，让噪音降低到低处。箱式静音发电机降低粉尘对电机和动力的影响，三相输出口带有保护盖，使用寿命长，液晶显示屏操作简单便捷传说中的高大上。

可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、商场、学校、酒店、通讯、矿山、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！

本产品采用优质环保动力强劲的发动机。

自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定确保提供平稳动力，对电压波动敏感的设备尤为重要。

机组油位过低时，系统自动停止发动机运转，是发动机免受损害。

燃油显示及时提醒您补充燃料。

流线型的设计，稳定的性能。功率输出强劲，拥有多项。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm

静音车载柴油发电机高配置：

低油压保护

当机油不足或达到警戒位时，发电机组会发出低油压报警。

高低压保护

电压过高或者过低时机组便能自动实现报警停机。

负载保护

使用负载过额定电流的额定功率时，会出现报警停机。

高水温保护

水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预警后停机保护。

静音柴油发电机静音机壳噪音值 70dB吸音棉的吸音原理是用作吸音材料时，由于吸音棉有无数个空气组成的微孔，可以对到达音棉的声波进行缓冲和吸收，使有吸音棉的那个平面不在有声波反射出去。

科学设计侧面进风排风系统：箱体两侧面都安装导风罩排风经导风槽将气体排出，极大降低机组排风噪音和沙尘的逆向回流。降噪型多处进排气，进排风通道，保证机组的充足动力。

高性能消音减震器

减震排噪保护设备柴油机和发电机与桥架之间橡胶减震器，减轻机组振动，减少对零部件的损伤，延长机组使用寿命，双螺丝设计稳固更耐用，并防止运行时的松动，并减少振动产生的噪音。