

四氟衬里管道 衬四氟防腐管道

产品名称	四氟衬里管道 衬四氟防腐管道
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿氟 *小起订量:1 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

产品详情

四氟衬里管道 衬四氟防腐管道 具有一系列优良的使用特性，耐高温长期使用温度达200℃；耐低温在-180℃以下仍柔软；耐腐蚀能耐王水和切有机溶剂；耐气候有塑料中最佳的老化寿命；高绝缘体积电阻达10¹⁸欧姆·厘米，而且介电性能几乎与温度及频率的变化无关；高润滑具有塑料中最小的静摩擦系数；不粘附有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；无毒害具有生理惰性、宜与血液接触。

钢衬四氟管道有多种规格样式，为确保生产出的产品符合客户要求，我司制定了以下加工方案：

- 1、我们按照您提供的图纸或者清单来制作加工，并提供售后和一年的质保；
- 2、按照您提供的设计总图，由我们的工程师绘制出管线单路图，经双方确认无误后，再按照图纸加工，提供各方面的服务；
- 3、可以委派我们的工程师去您的施工现场，现场测量钢衬四氟管道，绘制草图，随后整理出管道单线图，经确认后，再进行加工；

不管是哪种加工方式，我们对于钢衬PTFE直管道类，采用四氟管套入无缝钢管内的紧衬四氟的加工工艺；而对于钢衬PTFE异形件、三通、弯头类统一采用模压四氟的工艺。四氟衬里管道 衬四氟防腐管道 两种工艺下的钢衬四氟和钢衬PTFE类的产品，使用效果和寿命，基本上是一样的，唯一不同的是四氟PTFE的厚度，紧衬四氟工艺下的产品，平均厚度为3-5mm，模压四氟工艺下的异型件则是5-10mm，厚度与管道和管件的內径有关。

产品售后服务

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及时售后服务工作，钢衬四氟PTFE管道 无锡鸿氟厂家定制我方本着“追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原

则向用户做如下承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵司的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，由我方承担。（特别备注：用户在使用我司产品时，一定要按照产品标准使用手册规范使用。只有我们相互配合，产品使用年限才能长久，我们的合作也会更长，更加愉快。）

售后服务：

公司生产的四氟管道类产品，质保期都是一年的时间，在质保期内无偿服务（此条款是在用户规范使用产品的情况下），如果过质保期，需要提供材料费。付款方式：预付30%，发货前付65%，留5%的质保金。公司始终把防腐设备的质量和信誉摆在重要的位置，公司每发出去的一批货，都有质监部门进行验收，保证发出去的产品质量是符合客户要求。而且有发货清单和验收清单，在您看到货物没有达到自己的要求，您可以在验收单上不签字，并与我公司人员联系。我们会依据您的要求，再次对设备加工。

四氟衬里管道 衬四氟防腐管道 由无锡鸿氟防腐设备有限公司提供，公司生产产品销往全国各地，有需要的朋友可随时联系我们，鸿氟防腐随时欢迎您的到来！！