

机械式振动试验台可编程振动试验机多种规格可选厂家

产品名称	机械式振动试验台可编程振动试验机多种规格可选厂家
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	型号:JAY-8720 最大负载:100KG 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

振动试验机（垂直+水平）

JAY-8725

一、振动试验机 激振台体技术参数

1. 产品概述：电磁式振动试验系列广泛适用与国防、航天、通讯、电子、车

、家用电器等行业。该类型设备用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。

人性化操作及控制，采用专测控软体操控，使设备工作更稳定、更可靠

整机采用复合型工业材料制造，精密加工，超静音

台面板采用镁铝合金材料制造，可完全隔离磁场扰，有效防止磁化被测物

扫频及定频运行模式，适应不同行业测试要求

高精度频率输出，四点同步激振，台面振动均匀

抗磁及抗干扰能力强

具有安全可靠的保护功能

台体采用高效低噪声风机冷却，确保长时间持续运行

2. 技术参数

调频范围 (Hz) : 5~400

扫频范围 (Hz) : 5~400

加速度 (m/s^2) : 170

试验负载 (kg) : 40

空载位移 (mmp-p) : 0~5

振动波形: 正弦波

振动轴向：垂直+水平

激振方式：电磁激振

冷却方式：风冷

工作温度要求 () : 0~+40

工作湿度要求 (%RH) : 0-90，不结露

电源要求：单相 AC 220V/50Hz \pm 10%

系统消耗功率 (KVA) : 2.2

工作台面材料：镁铝合金

台面螺钉尺寸 (标准) : M8 (可定制)

台面螺钉个数：8个 (可定制)

台体总重量 (kg) : 150

工作台面尺寸W.D.H (mm) : 450 × 450 × 43

台体尺寸W.D.H (mm) : 1300 × 570 × 450