

SEBS G1701 (G1701新料新报价)

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SEBS G1701 (G1701新料新报价) |
| 公司名称 | 东莞市群发塑料有限公司 |
| 价格 | 51.50/KG |
| 规格参数 | 品牌:涂料SEBS 特性:抗氧化;耐候 品牌:美国科腾 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址) |
| 联系电话 | 0769-89070333 13686289316 |

产品详情

SEBS G1701 (G1701涂料用料) 美国科腾

SEBS G1701 (G1701新料新报价) 美国科腾

本公司正规渠道进货，价格合理，质量优异，欢迎各界朋友前来订购，您的满意是我的骄傲！

订购说明：自接到订单24小时内发货，深圳，惠州，东莞，地区五百公斤以上包送货。一次购买数量500kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

SEBS的主要用途：可应用于沥青改性，建筑材料，防水卷材的主要混料；常用于胶粘剂、密封材料、各种弹性橡胶制品、鞋材、涂料、电线电缆护套、密封橡胶、一般日用品、手柄、牙刷柄、运动器材的握手、食品材料成型、玩具、制鞋、果冻蜡烛、透明蜡烛等，也可以用做工程塑料的相溶剂使用。

物理性能

密度 / 比重 0.908 g/cm ISO 2781

Polystyrene Content 33到37 % 内部方法

挥发物 < 0.5 % 内部方法

1. SEBS通过与聚丙烯、环烷油或氢化环烷油、白油等混合可生产邵氏硬度在A0-95的弹性体，此类弹性体有***的表面质感和耐候抗老化性能，可***用于软接触材料如手柄、文具、玩具、运动器材的握手、密封条、电线电缆、牙刷柄及其它包覆材料等。

2. SEBS通过化学改性或共混用于增韧尼龙（PA6）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）、聚酯（PET、PBT）、聚丙烯（PP）和作塑料共混的相容剂等。

3. SEBS可用于工程塑料的相容剂，如作PE与PS的相容剂。

4. SEBS与聚丙烯、白油、阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮。

5. SEBS通过与碳五等石油树脂配合可用于生产***胶粘剂、密封剂等。

6. SEBS由于耐老化性能和耐高温性能，可直接用于润滑油粘度指数稳定剂。